



PHILIPS

Iluminación

Essential LED



Soluciones en
iluminación de bajo costo
Essential LED



MiniFlood BVP150

Essential LED MiniFlood es el reemplazo ideal para halógenos convencionales. Es un proyector que cuenta con importantes ahorros de energía y diseño robusto para su uso en exterior.

Aplicaciones: Seguridad / Paisaje / Plazas / Aparcamiento / Iluminación arquitectónica.

Driver	120-277V	IRC	80	Vida Útil (Horas)	30,000	IP	65	IK	6	Clase	I	Factor de Potencia	>0.9
Código	Descripción			Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Temperatura de color (K)		Protección	Óptica	Dimensiones		
911401845681	BVP150 LED8/CW 120-277V 10W			850	10	85	6500		1KV / 2KV Fijo	Abierta	134x118'x30		
911401845981	BVP150 LED17/CW 120-277V 20W			1700	20	85	6500		1KV / 2KV Fijo	Abierta	159x139'x30		
911401846281	BVP150 LED25/CW 120-277V 30W			2550	30	85	6500		1KV / 2KV Fijo	Abierta	183x153'x30		
911401846581	BVP150 LED42/CW 120-277V 50W			4250	50	85	6500		1KV / 2KV Fijo	Abierta	219x180x35		



Flood BVP155

Si buscas una iluminación de alta potencia y de gran calidad, este reflector es el ideal. Realza espacios e ilumina con gran eficacia grandes superficies como patios de maniobra, campos deportivos, fachadas, letreros, etc. De fácil y rápida instalación. Disponible en luz fría.

Driver	220-240V	IRC	80	Vida Útil Promedio (Horas)		30,000	IP	65	
Código	Descripción		Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Temperatura de color (K)	Óptica	Largo	Caja Master
911401888280	BVP155 LED105/865 PSU 100W VWB		10500	100	105	6500	Abierta	N/A	4
911401888380	BVP155 LED157/865 PSU 150W VWB		15750	150	105	6500	Abierta	N/A	2
911401888480	BVP155 LED210/865 PSU 200W VWB		21000	200	105	6500	Abierta	N/A	2



Downlights Redondos DL252

Essential LED Downlight de Philips es la más novedosa oferta en el portafolio de downlights Philips. Ofrece hasta un 67% en ahorro de energía y larga vida útil.

Esta simple solución es perfecta para actualizar en aplicaciones residenciales y comerciales.

Driver	100-240V	IRC	80	Vida Útil Promedio (Horas)			25,000	IP	20	
Código	Descripción			Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Temperatura de color (K)	Montaje	Largo Mm	Caja Master
929002322501	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk			900	12	75	3000	Embutido	158	20
929002322601	DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk			900	12	75	4000	Embutido	158	20
929002322701	DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk			900	12	75	6500	Embutido	158	20
929002321901	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk			1300	18	72	3000	Embutido	208	20
929002322001	DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk			1300	18	72	4000	Embutido	208	20
929002322101	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk			1300	18	72	6500	Embutido	208	20
929002346001	DL252 G2 R Rd LED 2000 30K 24W 11" WV			2000	24	83	3000	Embutido	280	20
929002346101	DL252 G2 R Rd LED 2000 40K 24W 11" WV			2000	24	83	4000	Embutido	280	20
929002346201	DL252 G2 R Rd LED 2000 65K 24W 11" WV			2000	24	83	6500	Embutido	280	20
929002634901	DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV			900	12	75	3000	Sobrepuesto	/	20
929002635001	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV			900	12	75	4000	Sobrepuesto	/	20
929002635101	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV			900	12	75	6500	Sobrepuesto	/	20
929002635501	DL252 G2 SF RD LED 1300 30K 18W 8" WV			1300	18	72	3000	Sobrepuesto	/	20
929002635601	DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV			1300	18	72	4000	Sobrepuesto	/	20
929002635701	DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV			1300	18	72	6500	Sobrepuesto	/	20
929002636101	DL252 G2 SF RD LED 2000 30K 24W 11" WV			2000	24	83	3000	Sobrepuesto	/	20
929002636201	DL252 G2 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV			2000	24	83	4000	Sobrepuesto	/	20



Downlights Cuadrados

DL252

Essential LED Downlight de Philips es la más novedosa oferta en el portafolio de downlights Philips. Ofrece hasta un 67% en ahorro de energía y larga vida útil. Esta simple solución es perfecta para actualizar en aplicaciones residenciales y comerciales.

Driver	100-240V	IRC	80	Vida Útil Promedio (Horas)		25,000	IP	20	
Código	Descripción		Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Temperatura de color (K)	Montaje	Largo Mm	Caja Master
929002322801	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk		900	12	75	3000	Embutido	158	20
929002323001	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk		900	12	75	6500	Embutido	158	20
929002322201	DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk		1300	18	72	3000	Embutido	208	20
929002322401	DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk		1300	18	72	6500	Embutido	208	20
929002346301	DL252 G2 R SQ LED 2000 30K 24W 11" WV		2000	24	83	3000	Embutido	280	20
929002346501	DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV		2000	24	83	6500	Embutido	280	20
929002346901	DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV		900	12	75	3000	Sobrepuesto	/	12
929002347101	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV		900	12	75	6500	Sobrepuesto	/	12
929002635801	DL252 G2 SF SQ LED 1300 30K 18W 8" WV		1300	18	72	3000	Sobrepuesto	/	12
929002635901	DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV		1300	18	72	4000	Sobrepuesto	/	12
929002636001	DL252 G2 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV		1300	18	72	6500	Sobrepuesto	/	12
929002348301	DL252 G2 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV		2000	24	83	6500	Sobrepuesto	/	12



Smartbright Highbay BY320

Para aquellos espacios en interiores que requieren alta intensidad de luz como almacenes, galpones o estructuras con techos altos, Smartbright Highbay es el ideal. Tiene un diseño sencillo y ligero, con una vida útil de 30,000 horas.

Driver	220-240V	IRC	80	Vida Útil Promedio (Horas)	30,000	IP	65		
Código	Descripción			Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Temperatura de color (K)	Óptica	Caja Master
911401827882	BY320P LED130/CW PSU 220-240 WB			13.000	100	130	6500	ABIERTA	1
911401827982	BY320P LED195/CW PSU 220-240 WB			19.500	150	130	6500	ABIERTA	1
911401828082	BY320P LED260/CW PSU 220-240 WB			26.600	200	130	6500	ABIERTA	1



Highbay BY518

Para aquellos espacios en interiores que requieren alta intensidad de luz como almacenes, galpones o estructuras con techos altos, Highbay es el ideal. Tiene un diseño ligero y compacto, además de una larga vida útil de 50,000 horas.

Driver	220-240V	IRC	80	Vida Útil Promedio (Horas)		50,000	IP	65	
Código	Descripcion		Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Temperatura de color (K)	Óptica	Largo	Caja Master
911401519861	BY518P LED105/NW PSU WB		10.500	78	135	4000	WB	N/A	12
911401519661	BY518P LED105/CW PSU WB		10.500	78	135	6500	WB	N/A	12
911401520661	BY518P LED205/NW PSU WB		20.500	149	138	4000	WB	N/A	12
911401520461	BY518P LED205/CW PSU WB		20.500	149	138	6500	WB	N/A	12
911401520961	BY518P LED265/NW PSU NB		26.500	192	138	4000	NB	N/A	12
911401520761	BY518P LED265/CW PSU NB		26.500	192	138	6500	NB	N/A	12



Carcasa Hermética

TCW063

Esta carcasa hermética posee dos aplicaciones: una funciona de manera ideal con tubos convencionales y la otra con tubos LED. Su diseño lineal, de fácil instalación e iluminación uniforme, es ideal para ambientes abiertos o cerrados como puede ser patio o un estacionamiento.

Código	Descripción	IP	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Óptica	Largo	Caja Master
919053055550	TCW063 2XTLED PW	65	Vacia	N/A	N/A	Tubos LED	10



CoreLine WaterProof G2

WT120C

CoreLine Waterproof es un LED muy eficiente resistente al agua a un precio muy competitivo

Driver	220-240V	IRC	80	Vida Útil (Horas)	50,000	IP	65	IK	08	Clase	I	Factor de Potencia	0.9
Código	Descripción				Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Temp.de color (K)	Óptica	Equipo	Largo Mm		
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600				1.900	15	127	4000	105°	Fijo	665		
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200				2.700	20.5	132	4000	105°	Fijo	1215		
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500				3.400	26.5	128	4000	105°	Fijo	1515		
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200				4.000	28.6	140	4000	105°	Fijo	1215		
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500				6.000	42.9	140	4000	105°	Fijo	1515		
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500				8.000	57.1	140	4000	105°	Fijo	1515		
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600				1.900	16	119	4000	105°	Sensor	661		
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200				2.700	22	126	4000	105°	Sensor	1250		
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500				3.400	26	133	4000	105°	Sensor	1530		
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200				4.000	30	133	4000	105°	Sensor	1250		
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500				6.000	45	133	4000	105°	Sensor	1530		
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500				8.000	61	131	4000	105°	Sensor	1530		



Luminaria LED integrada WT068

Luminaria integrada ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Con un diseño lineal atractivo en diferentes tamaños, es apto para ambientes que concentren humedad, polvo o vapor, como: industrias, almacenes y estacionamientos

Driver	220-240	IRC	80	Vida Útil Promedio (Horas)		30,000	IP	66	
Código	Descripción		Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Temperatura de color (K)	Óptica	Largo Mm	Caja Master
911401881480	WT068C CW LED36 L1200 PSU		3.600	33	109	4000	120°	1526	12
911401881780	WT068C NW LED36 L1200 PSU		3.600	33	109	4000	120°	1254	12
911401881580	WT068C CW LED56 L1500 PSU		5.600	51	110	4000	120°	1526	12
911401881880	WT068C NW LED56 L1500 PSU		5.600	51	110	4000	120°	1254	12



Essential LED Panel RC048

El reemplazo perfecto para luminarias metálicas empotradas como rejillas para tubos fluorescentes, generando ahorros en mantenimiento y la mejor calidad en iluminación.

Driver	120-277V	IRC	80	IP		20	Caja Master		4
Código	Descripción		Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Temperatura de color (K)	Óptica	Largo Mm	Vida Útil (Hs)
911401823082	RC048B LED40S/830 120-277 W60L60 LA		4.000	36	111	3000	120°	605 x605	50,000
911401854481	RC048B LED40S/840 100-277 W60L60 LA		4.000	36	111	4000	120°	605 x605	50,000
911401823282	RC048B LED40S/830 120-277 W30L121 LA		4.000	36	111	3000	120°	310 x1243	50,000
911401855081	RC048B LED40S/840 120-277 W30L121 LA		4.000	36	111	4000	120°	310 x1243	50,000



Wallmount

WT045C

Aplique de pared y techo con tecnología LED, disponible en 3 temperaturas de color 6500K, 4000K y 3000K para uso en escaleras, pasillos, entradas públicas.

Driver	220-240V	IRC	80	Vida Útil Promedio (Horas)		20,000	IP	65	IK	06
Código	Descripción		Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficiencia lm/W	Temperatura de color (K)	Óptica	Largo Mm	Caja Master	
911401863080	WT045C LED20/WW PSU CFW L1665		1.600	20	80	3000	110°	ø 220	20	
911401877880	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665		1.600	20	80	4000	110°	ø 220	20	
911401863180	WT045C LED20/CW PSU CFW L1665		1.600	20	80	6500	110°	ø 220	20	



www.lighting.philips.pe

SIGNIFY PERU S.A.

Av. Larco 1301 – 4° piso
Edificio Torre Parquemar Miraflores,
CP 18, Lima , Perú, Tel.: +51 (1) 610-6200



@philipslightingpe



@SignifyPeru

Signify Perú se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y / o discontinuar cualquier producto sin previo aviso y no es responsable de la utilización de esta publicación. 2021.