

# Ficha de producto



MOSAIC LEGRAND

Base datos Mosaic - USB 3.0 hembra - 1 módulo - preconectorizada - Blanco

REF. 078746 | EAN. 3414970317087

Garantía 2 años

[> The product details page](#)

## Descripción

Para edificios terciarios y residenciales, Mosaic™ es la apartamento de referencia con más de 250 funciones disponibles, una oferta atractiva, fiable, almacenada en todas partes y rápida de instalar. Mosaic™ es ante todo un mecanismo en formato 45 x 45, modular a partir de 1 módulo, para colocar e instalar en todo tipo de soportes: pared, columna, columnita, caja de suelo, canal... La estética de Mosaic evoluciona para dar respuesta a las tendencias constructivas actuales, con amplios biselés en la placa de acabado aportando dinamismo y ligereza para sublimar el producto y un recordatorio bimaternal en los dedos de los interruptores y pulsadores para hacer eco de la placa y sublimar las funciones luminosas. Disponible en 3 acabados: blanco brillo, aluminio, negro mate, blanco antimicrobiano para entornos exigentes que combinan higiene y estética. Innovaciones como Mosaic Easy-Led (1 mecanismo único que se vuelve luminoso o indicador con indicador enchufable) o Mosaic Link (tomas de conexión laterales con un simple gesto) hacen de esta gama de equipos una ventaja para los instaladores.

## Características técnicas

Tipo de montaje	Elemento básico con placa de cubierta completa , Montado empotrado (escayola)
Uso	USB
Anillo portador	No
Con protección contra el polvo	No
Con tapa abatible	No
Dirección de salida	Recto
Campo de etiquetado	Sin campo de indicación
Con impresión	Si
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Acabado de superficie	Mate
Color	Blanco

Tipo de fijación	Bloquear en posición
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Apto para el número de tomas/acoplamientos	1
Con descarga de tensión	No
Enchufes apantallados	No
Carcasa apantallada	No
Abrazadera de araña	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	22.5 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	50 mm
Profundidad de instalación	28.5 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C

Número RAL (similar)	9003
----------------------	------

Transparente	No
--------------	----

Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
-------------------------------	-----------

## Documentación

---

### Documentación Técnica

 [S000105914FR-01.pdf](#) | PDF (0.18Mo)

### Certificados

 [LGRP-01742-V01.01-FR.pdf](#) | PDF (0.77Mo)

 [LGRP-01742-V01.01-EN.pdf](#) | PDF (0.81Mo)