



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 28W/840 1SL/40

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		LLMF 2000h nominal, horiz.	
Base de casquillo	G5 [G5]	LLMF 4000h nominal, horiz.	92 %
Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.)	20000 h	LLMF 6000h nominal, horiz.	91 %
LSF precald 2.000h nom, 3h	98 %	LLMF 8000h nominal, horiz.	90 %
LSF precald 4.000h nom, 3h	97 %	LLMF 12000h nominal, horiz.	88 %
LSF precald 6.000h nom, 3h	95 %	LLMF 16000h nominal, horiz.	87 %
LSF precald 8.000h nom, 3h	93 %	LLMF 20000h nominal, horiz.	86 %
LSF precald 16.000h nom, 3h	70 %		
LSF precald 20.000h nom, 3h	50 %		
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	840 [CCT de 4,000 K]	Potencia (nominal)	27.8 W
Flujo lumínico (nom.)	2900 lm	Corriente de lámpara (nom.)	0.170 A
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2600 lm	Temperatura	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Temperatura de diseño (nom.)	30 °C
Eficacia lumínica (a máx. de lúmenes, nominal) (nom.)	104 lm/W	Controles y regulación	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Regulable	No
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94 lm/W	Aprobación y aplicación	
Índice de reproducción cromática (máx.)	85	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Índice de reproducción cromática -IRC (mín)	80	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2.0 mg
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82		


TL5 Essential HE Super 80

Consumo energético kWh/1000 h	31 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871150057045155
Nombre del producto del pedido	TL5 Essential 28W/840 1SL/40
EAN/UPC - Producto	8711500570451
Código de pedido	927926784058

Local Code	242784
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	40
N.º de material (12NC)	927926784058
Peso neto (pieza)	88.500 g

Advertencias y seguridad

Plano de dimensiones




Product

TL5 Essential 28W/840 1SL/40

TL5 ESS 28W/840

Datos fotométricos



LDPO_TL5ESS8_ESS_840-Spectral power distribution Colour

