

# CINTAS LED 12V SMD & COB

Cintas de LED tensión de 12V **LEDVANCE**.

Solución completa con cintas estandar (SMD) o también con línea continua (COB).

Grande variedad de productos, con diferentes potencias, flujo luminoso y temperaturas de color, para atender los diferentes tipos de proyectos

Calidad **LEDVANCE**, con 30.000 horas de vida útil de 3 años de garantía.



- **120 LEDs** por metro & versión COB
- Protección para áreas internas **IP20** e áreas externas con **IP65**
- **Hasta 30.000 horas** de vida útil con **3 años** de Garantía.
- Compatible con drivers **12V**.
- 2700K | 3000K | 4000K | 6500K



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## SMD 5W

Potencia	5 W/m	5 W/m	5 W/m	5 W/m	5 W/m	5 W/m	5 W/m
Flujo luminoso	525 lm/m	550 lm/m	575 lm/m	575 lm/m	500 lm/m	525 lm/m	525 lm/m
Temperatura de color	2 700 K	3 000 K	4 000 K	6 500K	2 700 K	4 000 K	6 500 K
Eficiencia luminosa	105 lm/W	110 lm/W	115 lm/W	115 lm/W	100 lm/W	105 lm/W	105 lm/W
LEDs por Metro	120	120	120	120	120	120	120
Tensión	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc
Corriente 12Vcc	2,08 A	2,08 A	2,08 A	2,08 A	2,08 A	2,08 A	2,08 A
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Corte mínimo	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Ancho	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65	IP65	IP65
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Años de Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Temperatura de operación	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Código LEDVANCE	7020288	7020289	7020290	7020291	7020292	7020293	7020294

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## SMD 10W

Potencia	10 W/m	10 W/m	10 W/m	10 W/m	10 W/m	10 W/m	10 W/m
Flujo luminoso	1010 lm/m	1010 lm/m	1030 lm/m	1050 lm/m	1000 lm/m	1000 lm/m	1000 lm/m
Temperatura de color	2 700 K	3 000 K	4 000 K	6 500K	2 700 K	4 000 K	6 500 K
Eficiencia luminosa	101 lm/W	101 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
LED's por Metros	120	120	120	120	120	120	120
Tensión	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc
Corrente 12Vcc	4,16 A	4,16 A	4,16 A	4,16 A	4,16 A	4,16 A	4,16 A
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Corte mínimo	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Ancho	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65	IP65	IP65
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Años de Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Temperatura de operación	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Código LEDVANCE	7020281	7020282	7020283	7020284	7020285	7020286	7020287

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### COB 9W e 15W

Potencia	9 W/m	9 W/m	15 W/m	15 W/m
Flujo luminoso	855 lm/m	900 lm/m	1400 lm/m	1500 lm/m
Temperatura de color	2 700 K	4 000 K	2 700 K	4 000 K
Eficiencia luminosa	95 lm/W	100 lm/W	93 lm/W	100 lm/W
LED's por Metro	320	320	512	512
Tensión	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc
Corrente 12Vcc	3,75 A	3,75 A	6,25 A	6,25 A
IRC	>80	>80	>80	>80
Corte mínimo	25 mm	25 mm	15.5 mm	15.5 mm
Ancho	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Años de Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Temperatura de operación	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Código LEDVANCE	7020295	7020296	7020297	7020298

## DATOS DEL PRODUCTO

Descripción del producto	SAP	Peso del Producto (g)	EAN10	Dimensiones EAN10 L x A x P (mm)	Peso EAN10	EAN20	Dimensiones EA210 L x A x P (mm)	Peso EAN20	Cantidad x caja EAN20	EAN40	Dimensión EAN40 L x A x P (mm)	Peso EAN40	Cantidad x caja EAN 40
					(g)			(g)				(g)	
LED VALUE 10 W/M 2700K 12V IP20 1010lm 5M 120 leds/m	7020281	80	4099854105050	180 x 180 x 15	150	4099854107870	250 x 170 x 200	2363	15	4099854107887	405 x 265 x 410	9280	60
LED VALUE 10 W/M 3000K 12V IP20 1010lm 5M 120 leds/m	7020282	80	4099854105081	180 x 180 x 15	150	4099854107894	250 x 170 x 200	2363	15	4099854107900	405 x 265 x 410	9280	60
LED VALUE 10 W/M 4000K 12V IP20 1030lm 5M 120 leds/m	7020283	80	4099854105111	180 x 180 x 15	150	4099854107917	250 x 170 x 200	2363	15	4099854107924	405 x 265 x 410	9280	60
LED VALUE 10 W/M 6500K 12V IP20 1050lm 5M 120 leds/m	7020284	80	4099854105142	180 x 180 x 15	150	4099854107931	250 x 170 x 200	2363	15	4099854107948	405 x 265 x 410	9280	60
LED VALUE 10 W/M 2700K 12V IP65 1000lm 5M 120 leds/m	7020285	223	4099854105173	225 x 225 x 15	350	4099854107955	295 x 235 x 265	5513	15	4099854107962	485 x 310 x 255	10500	30
LED VALUE 10 W/M 4000K 12V IP65 1000lm 5M 120 leds/m	7020286	223	4099854105203	225 x 225 x 15	350	4099854107979	295 x 235 x 265	5513	15	4099854107986	485 x 310 x 255	10500	30
LED VALUE 10 W/M 6500K 12V IP65 1000lm 5M 120 leds/m	7020287	223	4099854105234	225 x 225 x 15	350	4099854107993	295 x 235 x 265	5513	15	4099854108006	485 x 310 x 255	10500	30
LED VALUE 5 W/M 2700K 12V IP20 525lm 5M 120 leds/m	7020288	80	4099854105265	180 x 180 x 15	150	4099854108013	250 x 170 x 200	2363	15	4099854108020	405 x 265 x 410	9280	60
LED VALUE 5 W/M 3000K 12V IP20 550lm 5M 120 leds/m	7020289	80	4099854105296	180 x 180 x 15	150	4099854108044	250 x 170 x 200	2363	15	4099854108051	405 x 265 x 410	9280	60
LED VALUE 5 W/M 4000K 12V IP20 575lm 5M 120 leds/m	7020290	80	4099854105326	180 x 180 x 15	150	4099854108068	250 x 170 x 200	2363	15	4099854108075	405 x 265 x 410	9280	60
LED VALUE 5 W/M 6500K 12V IP20 575lm 5M 120 leds/m	7020291	80	4099854105357	180 x 180 x 15	150	4099854108082	250 x 170 x 200	2363	15	4099854108099	405 x 265 x 410	9280	60
LED VALUE 5 W/M 2700K 12V IP65 500lm 5M 120 leds/m	7020292	223	4099854105388	225 x 225 x 15	350	4099854108105	295 x 235 x 265	5513	15	4099854108112	405 x 265 x 410	10500	30
LED VALUE 5 W/M 4000K 12V IP65 525lm 5M 120 leds/m	7020293	223	4099854105418	225 x 225 x 15	350	4099854108136	295 x 235 x 265	5513	15	4099854108143	485 x 310 x 255	10500	30
LED VALUE 5 W/M 6500K 12V IP65 525lm 5M 120 leds/m	7020294	223	4099854105449	225 x 225 x 15	350	4099854108167	295 x 235 x 265	5513	15	4099854108174	485 x 310 x 255	10500	30
LED COB VALUE 9 W/M 2700K 12V IP20 855lm 5M	7020295	66	4099854105470	180 x 180 x 15	140	4099854108181	250 x 170 x 200	2205	15	4099854108198	405 x 265 x 410	9000	60
LED COB VALUE 9 W/M 4000K 12V IP20 900lm 5M	7020296	66	4099854105500	180 x 180 x 15	140	4099854108211	250 x 170 x 200	2205	15	4099854108228	405 x 265 x 410	9000	60
LED COB VALUE 15 W/M 2700K 12V IP20 1400lm 5M	7020297	77	4099854105531	180 x 180 x 15	150	4099854108235	250 x 170 x 200	2363	15	4099854108242	405 x 265 x 410	9500	60
LED COB VALUE 15 W/M 4000K 12V IP20 1500lm 5M	7020298	77	4099854105562	180 x 180 x 15	150	4099854108259	250 x 170 x 200	2363	15	4099854108266	405 x 265 x 410	9500	60