



# LEDVANCE® ECO FLEX

## EXTERIOR

Las tiras LEDVANCE ECO FLEX IP65 están diseñadas para un uso externo y son ideales para jardines, garajes, fachadas y áreas públicas como aeropuertos. Disponibles en color de luz: luz cálida (2700 K), luz neutra (4000 K) y luz fría (6500 K). Usa driver de 12V (driver independiente) y de 127V directo.



HASTA

**2**

AÑOS DE GARANTÍA

4.8W / 12W

HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA

9W

DRIVER NO INCLUIDO

**IP 65**

Driver 12V

**5m**

de longitud

4.8W / 12W

**25m**

de longitud

9W

**24W**

ROLLO

**60W**

ROLLO

**225W**

ROLLO

### APLICACIONES



Potencia por metro (W)	Potencia por rollo (W)	Tensión (V)	Flujo Luminoso (lm)	Temp. de Color (K)	IP	Vida Útil (h)	Dimensiones (mm)	Código Sku	Unidades por Caja
4.8	24	12	360	● 2700	65	20 000	5 metros	7014719	60
4.8	24	12	380	○ 4000	65	20 000	5 metros	7014740	60
4.8	24	12	380	● 6500	65	20 000	5 metros	7014741	60
12	60	12	850	● 2700	65	20 000	5 metros	7014743	60
12	60	12	900	○ 4000	65	20 000	5 metros	7014744	60
12	60	12	900	● 6500	65	20 000	5 metros	7014745	60

Potencia por metro (W)	Potencia por rollo (W)	Tensión (V)	Flujo Luminoso (lm)	Temp. de Color (K)	IP	Vida Útil (h)	Dimensiones (mm)	Código Sku	Unidades por Caja
9	225	220V	550	● 2700	65	6 000	25 metros	7015756	60
9	225	220V	550	○ 4000	65	6 000	25 metros	7015758	60