

PHILIPS

Lighting



Luz empotrable externa fina DL252

DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes luminicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Color de la fuente de luz	865 luz de día fría
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Controlador incluido	Si
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Ampliación de haz de luz de la luminaria	110°
Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Cable	Cable de 0,2 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Periodo de garantía	1 años
Salida luminica constante	No
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	65
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	110 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz

Corriente de irrupción	25 A
Tiempo de irrupción	0,25 ms
Factor de potencia (mín.)	0.5

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Metal
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Longitud total	161 mm
Ancho total	161 mm
Altura total	28 mm
Diámetro total	161 mm
Color	Blanco
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	28 x 161 x 161 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
---------------------------------	-----------------------------------

Luz empotrable externa fina DL252

Código de protección de impacto mec.	IK01 [0,15 J]
--------------------------------------	----------------

Información general

Flujo luminoso inicial	900 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Eficacia de la luminaria LED inicial	75,00 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	6500 K
Índice de reproducción de color inic.	80
Cromaticidad inicial	(0.313, 0.337) <6
Potencia de entrada inicial	12 W
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,05 %
Vida útil media L70B50	25000 h

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
-------------------------------	--------------


Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
-----------------------------------------------	----

Datos de producto

Código del producto completo	871869974891300
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV
EAN/UPC: producto	8718699748913
Código del pedido	929002635101
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Descripción de código local	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV
Numerador: paquetes por caja externa	20
Material de SAP	929002635101
Copiar peso neto (pieza)	0,280 kg




Plano de dimensiones




DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV

Datos fotométricos




Downlight DL252 G2 LED SF RD 900lm 65K-GUL



Downlight DL252 G2 LED SF RD 900lm 65K-LDD

Luz empotrable externa fina DL252

Lifetime



L70B-50 25K-LED

