

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 50 LÚMENES - 24699

La luminaria 50 lúmenes ofrece tecnología en LED SMD de alto brillo, durabilidad y gran iluminación. Con un tamaño compacto, es fácilmente transportada y conectada en diferentes tipos de tomacorriente por tener un enchufe retráctil.

Es un producto discreto, recomendado para residencias, oficinas, hoteles, entre muchos otros. Reemplaza el uso de las velas y lámparas de mesa; evitando el Riesgo de incendios y encendiendo automáticamente en caso de apagón.



### INFORMACIONES TÉCNICAS:

Flujo luminoso máximo	50 lúmenes
Cantidad de LEDs	11 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cadmio 3.6 V 600mAh
Fuente de alimentación	Bivolt automático 110 V hasta 240 V (50/60 Hz)
Consumo de energía	1 W
Potencia de los leds	0,77 W
Vida útil de la batería	500 recargas
Autonomía em flujo luminoso máximo	3 horas
Temperatura de operación	0°C a 50°C
Ámbito de alcance	15 m <sup>2</sup>
Temperatura de color del LED	6000 K - 7000 K (blanco frio)
Grado de protección	IP 20
Peso	140g
Dimensiones	64 x 39 x 86 mm
Material	Plástico ABS
Enchufe retráctil	Sí
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN62493:2015) Opcional - NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)

\*Valor teórico, sujeto a cambios según condiciones del producto.

V.SON.1.0.0

