



Luminario de montaje alto clásico, económico y confiable

Montaje alto redondo GreenUp

La variedad de luminarios redondos de montaje alto GreenUp proporciona el equilibrio óptimo entre el rendimiento básico y el precio. La familia cubre una gran variedad de productos con una gama de opciones, especificaciones competitivas y calidad de largo plazo y confiabilidad. La variedad es apta para las aplicaciones más industriales.

Beneficios

- Ahorros de energía excelente, gran rentabilidad
- Gran calidad de luz con una variedad de paquetes de lúmenes para aplicaciones diferentes
- Resistencia y confiabilidad

Características

- Eficacia del sistema: 140 lm/W
- Opciones de haz de luz estrecho y ancho
- Protección IP65/IK06
- Vida útil de 50.000 horas a una temperatura de 35 °C
- Temperatura de funcionamiento entre -20 °C y +45 °C

Aplicaciones

- Fábricas
- Almacén

Montaje alto redondo GreenUp

Versions



Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +45 °C

Aprobación y aplicación

Código de protección de impacto mec. IK06

Código de protección de ingreso IP65

Controles y regulación

Regulable No

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 220-240 V

Funcionamiento de emergencia

Marca CE Marca CE

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

Tipo de cubierta/lente óptico Lente

Información general

Cromaticidad inicial (0.316, 0.332)
SDCM<5

Temperatura de color inic. correl. 6500 K

Índice de reproducción cromática inic. >80

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Datos técnicos de la luz

Color Gris

Información general

| Order Code | Full Product Name | Eficacia de la luminaria LED inicial | Flujo luminoso inicial | Potencia de entrada inicial |
|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 911401650407 | BY518P G2 LED210/CW PSU 220-240 WB LA | 137 lm/W | 21000 lm | 154 W |
| 911401650707 | BY518P G2 LED260/CW PSU 220-240 NB LA | 139 lm/W | 26000 lm | 187 W |
| 911401674407 | BY518P G2 LED110/CW PSU 220-240 WB LA | 143 lm/W | 11000 lm | 77 W |
| 911401674507 | BY518P G2 LED110/CW PSU 220-240 NB LA | 143 lm/W | 11000 lm | 77 W |
| 911401674607 | BY518P G2 LED160/CW PSU 220-240 WB LA | 139 lm/W | 16000 lm | 115 W |
| 911401674707 | BY518P G2 LED160/CW PSU 220-240 NB LA | 139 lm/W | 16000 lm | 115 W |

Montaje alto redondo GreenUp

