



Campana BY007



Mayores beneficios,
al mejor costo.

70   
CRI 220-240V 30,000 h No dimerizable

Especificaciones

Descripción del producto	PILA BY007 100W CW 220-240 WB	PILA BY007 150W CW 220-240 WB	PILA BY007 200W CW 220-240 WB
Flujo lumínico	11000lm	16500lm	22000lm
Potencia	100W	150W	200W
Eficiencia	110lm/W		
Temperatura de color	CW (6500K)		
IRC	> 70		
Consistencia de color	≤ 6 SDCM		
IP / IK	IP65 / IK06		
Clasificación eléctrica	Clase I		
Temperatura de operación	-20°C a +45°C		
Vida útil	30.000 h (Calculado L70B50) @35°C		
Óptica	WB		
Tensión	220-240V~50/60 Hz		
Factor de potencia	> .95		
Prot. de sobretensión	1kV/2kV		
THD	< 20%		
Montaje / Instalación	Gancho (incluido en la caja)		
Carcasa	Fundición de aluminio		
Diámetro (mm)	ø220	ø260	ø300
Altura (mm)	50	50	50
Certificación	IEC/IRAM/NOM		
12NC	911401828784	911401828584	911401828684

Aplicaciones

- Áreas de manufactura
- Almacenes y centros logísticos
- Salas de exposiciones y salones de techo alto

Beneficios

- Ahorro de energía
- Fácil y rápido de instalar
- Gancho incluido
- Robusta y confiable con una larga vida útil
- Varios requisitos de aplicación satisfechos con la familia completa de productos

- ▶ Eficiente
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ 2 años de garantía

- ▶ Talleres
- ▶ Industrias
- ▶ Depósitos
- ▶ Areas deportivas cubiertas