



Más confiable, más profesional, la solución LED más asequible para oficinas

Essential LED Panel RC035

El Panel LED Essential es la solución LED más rentable, que ofrece iluminación calificada y confiable en áreas de trabajo con un ciclo de vida prolongado, creando un entorno de oficina más brillante y saludable.

Beneficios

- Diseño delgado y elegante: altura de la luminaria alrededor de 3 cm
- PMMA como material "Light Guide": excelente rendimiento antiamarilleo durante todo el ciclo de vida
- Eficiencia del sistema de 100 lm/W, ahorro de energía de más del 50 % en comparación con las ofertas tradicionales
- Proporciona una luz comfortable con excelente uniformidad
- Larga vida útil de 30.000 horas
- 3 años de garantía

Características

- 4000 lm
- 100 lm/W
- 30.000 h L65B50 a 25 °C
- 120-277V, 50/60 Hz
- 4000K, 6500K

Essential LED Panel RC035

Aplicación

- Oficina abierta
- Sala de reuniones
- Área de circulación
- Hospital
- Biblioteca

Advertencias y Seguridad

- Sólo para uso en interiores
- la luminaria no debe usarse ni almacenarse en un ambiente corrosivo donde estén presentes materiales peligrosos como azufre, cloro, ftalatos, etc.

Versiones



| | |
|---|-------------|
| Condiciones de aplicación | |
| Intervalo de temperatura ambiente | -10 a 35 °C |
| Aprobación y aplicación | |
| Código de protección de entrada | IP20 |
| Controles y dimerización | |
| Regulable | No |
| Datos Eléctricos y de operación | |
| Tensión de entrada | 120-277 V |
| Informaciones generales | |
| Protección/Clase IEC | CL I (I) |
| Driver incluido | Si |
| Fuente de luz sustituible | No |
| Desempeño inicial (Compatible con IEC) | |
| Índice de reproducción de color inicial | ≥80 |
| Tolerancia de flujo lumínico | +/-10% |
| Potencia de entrada inicial | 40 W |
| Datos mecánicos | |
| Color | Blanco |

Desempeño inicial (compatible con IEC)

| Order Code | Full Product Name | Temperatura de color inicial correlacionada | Eficiencia inicial de la luminaria LED | Flujo lumínico inicial |
|--------------|--|---|--|------------------------|
| 911401897284 | RC035B LED40S/840 120-277 W59L59 LA | 4000 K | 100 lm/W | 4000 lm |
| 911401897384 | RC035B LED40S/865 120-277 W59L59 LA | 6500 K | 100 lm/W | 4000 lm |
| 911401897484 | RC035B LED40S/840 120-277 W60L60 LA | 4000 K | 100 lm/W | 4000 lm |
| 911401897584 | RC035B LED40S/865 120-277 W60L60 LA | 6500 K | 100 lm/W | 4000 lm |

Essential LED Panel RC035

