



LEDVANCE



LEDVANCE® HIGH POWER

300W / 400W / 600W
100-277V 5700K

Beneficios

- ✓ LED SMD: más eficiente y menor disipación de calor
- ✓ Soporte rotativo 180°
- ✓ 120 lm/W
- ✓ Supresor de picos a 10 kV
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Garantía de 5 años

VIDA ÚTIL

50 000 hrs

ECONOMÍA

40 %



Aplicaciones



Estadios



Industrias



Aeropuertos




Puertos

Características del Producto


Potencia Nominal	300W / 400W / 600W
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Supresor de picos	10 kV
Flujo Luminoso	(300W) 36 000 lm / (400W) 48 000 lm / (600W) 72 000 lm
Eficiencia	120 lm/W
Temperatura de Color	5700 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	30° / 60°
Vida Útil	50 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP65
Garantía	5 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-40~... +50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C
Factor de Potencia	>0.9

Dimensiones




300W

Dimensiones



400W




600W


Datos del producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7015524	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 300W/857 30°	1	11500	4058075226531	597x442x225	12623
7015526	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 400W/857 30°	1	12000	4058075226586	600x540x230	13421
7015528	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 600W/857 30°	1	18350	4058075226685	775x650x230	20370
7015231	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 300W/857 60°	1	11500	4058075202955	597x442x225	12623
7015232	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 400W/857 60°	1	12000	4058075202962	600x540x230	13421
7015234	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 600W/857 60°	1	18350	4058075202986	775x650x230	20370

Fotometria




60°




30°

300W

Fotometria




60°




30°

400W



60°



30°

600W