

LEDVANCE® DOWNLIGHT

Luminaria de techo de embutir con refugio antideslumbramiento. Ideal para la iluminación de ambientes profesionales. Acabado en aluminio blanco mate. Disponible en temperaturas de color: 3000K (cálida) y 5000K (blanca). Contiene 1 driver externo.




hasta **3 años de garantía*** **60%** de ahorro** **30.000hs** Vida útil

TECHO

PROYECTO SOSTENIBLE

	DOWNLIGHT 14W LUZ CÁLIDA	DOWNLIGHT 14W LUZ BLANCA	DOWNLIGHT 25W LUZ CÁLIDA	DOWNLIGHT 25W LUZ BLANCA
Potencia (W)	14 W	14 W	25 W	25 W
Equivalencia (W)	2 x Fluorescencias 18 W	2 x Fluorescencias 18 W	2 x Fluorescencias 26 W	2 x Fluorescencias 26 W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	1200 lm	1200 lm	2200 lm	2200 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	95°	95°	100°	100°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	Ø 160x60 mm	Ø 160x60 mm	Ø 220x67 mm	Ø 220x67 mm
Dimenzable	No	No	No	No
Código de producto	7012928	7012940	7012941	7012942
Ahorro	Hasta 60%	Hasta 60%	Hasta 60%	Hasta 60%
EAN 10	4058075800342	4058075800366	4058075800380	4058075800403
Dimensiones EAN 10 (mm)	175x175x105 mm	175x175x105 mm	225x225x110 mm	225x225x110 mm
Peso neto del producto (g)	610g	610g	1100g	1100g
Peso EAN (g)	730g	730g	1280g	1280g
EAN 40	4058075800359	4058075800373	4058075800397	4058075800410
Dimensiones EAN 40 (mm)	545x370x345 mm	545x370x345 mm	470x470x250 mm	470x470x250 mm
Peso EAN 40 (g)	14000g	14000g	11000g	11000g
Unidades por caja	18	18	8	8



APLICACIONES



Solamente uso interior