



# Smartbright Waterproof G3 WT068C

WT068C CW LED56 L1500 PSU

La nueva regleta Smartbright Waterproof G3 brinda flexibilidad al cliente para elegir entre 3 tamaños, entre las versiones estándar y con cableado y entre 2 CCT para adaptarse a las diferentes necesidades del cliente

## Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Temperatura de color	865 luz de día fría
Tipo lente/cubierta óptica	-
Interfaz de control	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Número de productos en MCB	1
Tipo de LED engine	LED

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud total	1488 mm
Anchura total	69 mm
Altura total	74 mm
Color	Blanco y gris

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [ 1 J]

Información general	
Flujo lumínico inicial	5600 lm

## Smartbright Waterproof G3 WT068C

Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	110 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	6500 K
Índice de reproducción de color inic.	>80
Potencia de entrada inicial	51 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

### Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

### Datos de producto


Código de producto completo	871016336061499
-----------------------------	-----------------

Nombre del producto del pedido	WT068C CW LED56 L1500 PSU
EAN/UPC - Producto	8710163360614
Código de pedido	911401881580
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	911401881580
Peso neto (pieza)	0,610 kg



## Plano de dimensiones

WT068C-5ft



Dust/ water protected LED

