



Principal

Range of product	FLEX
Tipo de producto o componente	Detector de presencia
Color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

Montaje de dispositivo	Superficie
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Equipo provisto	Suministrado con la herramienta de ajuste Soporte de pared
Modo de fijación	Mediante tornillos
Tipo de paquete	Al vacío
Cantidad por juego	Juego de 1
Venta por cantidad indivisible	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Área de detección	12 m de radio (altura del techo 2,5 m)
Ángulo de detección	110 ° horizontal
Ajuste de intensidad de luz	5...70 lux
Configuración del cableado	3-hilos
Temporizado	20 s ... 5 min
Tipo de carga	Lámpara incandescente 0 ... 500 W a 127 V CA Lámpara incandescente 0 ... 1000 W a 230 V CA Fluorescente 0 ... 150 W a 127 V CA0,9 Fluorescente 0 ... 250 W a 230 V CA0,9
Corriente nominal	5 A 10 A
Tensión asignada de empleo	90 ... 230 V CA 50...60 Hz
Tipo de protección	Protección de fusible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Número de terminales	3 cable
Capacidad de conexión de sujeción	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² para sólido cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² para con filamentos cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² para flexible cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Longitud de pelado de cable	8 mm
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno): placa central PA6: embutido PC (policarbonato) GF10: cubierta técnica PA (poliamida) 6 GF20 FR: monobloque
Altura de montaje	2,5 m
Alto	55 mm
Ancho	93 mm

Profundidad	43 mm
Peso del producto	0,095 kg
Protección IK (Tabular)	IK04
Grado protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	108,0 g
Paquete 1 Altura	12,6 cm
Paquete 1 ancho	12,5 cm
Paquete 1 Largo	6 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------