



Principal

Rango de producto	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato especial
Tipo de producto o componente	Palanca del interruptor limitador
Modelo de dispositivo	ZC2J
Compatibilidad del producto	XC2J
Cabezal asociado	ZC2JE02 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE07 ZC2JE01
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca de la barra del resorte retorno de resorte (con extremo termoplástico)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C para entorno estándar -40...70 °C para baja temperatura
Temperatura ambiente	-40...70 °C entorno estándar -40...70 °C baja temperatura
Característica medioambiental	Baja temperatura Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	41,0 g
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	14 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	65
Paquete 2 Peso	2,798 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------