



Principal

Rango de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Categoría de accesorio	Accesorios de cableado
Tipo de accesorio	Conector
Conexión eléctrica	Conector recto hembra M12, 4 patillas
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño del cable <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / clamping capacidad 3...6 mm

Complementario

Tipo de prensaestopa	Pg 7
Fijación de conector de cable	Roscado
Tensión asignada de empleo	125 V CA 150 V CC
Corriente nominal	3 A
Material de envolvente	Plástico
Minimum insulating resistance	1000 G Ω
Resistencia de los contactos	8000 μOhm
Peso del producto	0,02 kg

Entorno

Grado protección IP	IP67
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	26,0 g
Paquete 1 Altura	2,3 cm
Paquete 1 ancho	7,8 cm
Paquete 1 Largo	9,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	2,948 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	1600
Paquete 3 Peso	55,668 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------