



Principal

Gama de producto	Telemecanique Cabling components
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de cableado
Tipo de accesorio/componente	Conector
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector macho de codo M12, 4 patillas
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño de cable <math><0.75 \text{ mm}^2</math> / capacid sujeción 3...6 mm

Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 7
Fijación de conector de cable	Roscado
[Ue] tensión asignada de empleo	125 V AC 150 V CC
[In] corriente nominal	3 A
Material del envolvente	Plástico
Minimum insulating resistance	1000 G Ω
Resistencia de los contactos	8000 MOhm
Peso del producto	0.025 Kg

Entorno

Grado de protección IP	IP67
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	26 G
Paquete 1 Altura	2 Cm
Paquete 1 ancho	6 Cm
Paquete 1 Largo	7 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	2.992 Kg
Paquete 2 Altura	15 Cm
Paquete 2 Ancho	30 Cm
Paquete 2 Largo	40 Cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa-RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**