



### Principal

Rango de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Categoría de accesorio	Accesorios de cableado
Tipo de accesorio	Conector
Conexión eléctrica	Conector hembra de codo DIN 43650 A, 4 patillas
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño del cable <1,5 mm <sup>2</sup> / clamping capacidad 7...10 mm

### Complementario

Tipo de prensaestopa	Pg 11
Fijación de conector de cable	Tornillo de bloqueo
Tensión asignada de empleo	250 V CA
Corriente nominal	16 A
Material de envolvente	Plástico
Minimum insulating resistance	0,1 GΩ
Resistencia de los contactos	4000 μOhm
Peso del producto	0,035 kg

### Entorno

Grado protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...125 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	33,0 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	10 cm
Paquete 1 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	50
Paquete 2 Peso	1,953 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

---