

Hoja de datos del producto XZCC12FDP40B

Características

Conector recto, Hembra, M12, 4 pines - prensaestopas Pg 7



Principal

Gama de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de cableado
Tipo de accesorio/ componente	Conector
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra reto M12, 4 patillas
Collar material	Plástico
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño de cable <0.75 mm ² / capacidad sujeción 3...6 mm

Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 7
Fijación de conector de cable	Roscado
[Ue] tensión asignada de empleo	125 V AC 150 V CC
[In] corriente nominal	3 A
Material del envolvente	Plástico
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistencia de los contactos	8000 μOhm
Peso del producto	0.02 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP67
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	16.0 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	12 cm
Paquete 1 Largo	6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	50
Paquete 2 Peso	1.148 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------