



### Principal

Rango de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Cabeza p/ botón pulsador
Nombre de componente	XACA

### Complementario

Marcado	Sin marca
Información agregada del operador	Arrancado
Color de tapa/operario o lente	Verde
Compatibilidad del producto	XACA..
Ubicación de montaje	Frente del recinto
Venta por cantidad indivisible	10
Normas	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60204-32
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforme a EN 50102
Peso del producto	0,01 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	9,0 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	14 cm
Paquete 1 Largo	17 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BAG
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	94,0 g
Paquete 2 Altura	3 cm
Paquete 2 Ancho	7,5 cm
Paquete 2 Largo	11 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	700
Paquete 3 Peso	7,068 kg

Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------