



### Principal

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Rango de producto             | Harmony XVB Universal |
| Tipo de producto o componente | Banco de indicadores  |
| Tipo unidad banco indicador   | Unidad iluminada      |
| Tipo señalización             | Fijo                  |
| Diámetro de montaje           | 70 mm                 |
| Nombre de componente          | XVBC                  |
| Material                      | Polycarbonato         |
| Fuente de luz                 | LED integral, azul    |
| Tipo de bombilla              | LED protegido         |
| Tensión de alimentación       | 24 V c.a./c.c.        |

### Complementario

|  |  |
|--|--|
| Estilo de conjunto                                   | Conjunto de cliente, hasta 5 unidades  |
| Conexiones - terminales                              | Conexión tornillo de estribo, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ con extr. cable |
| Tensión asignada de aislamiento                      | 250 V conforme a IEC 60947-1   |
| Límite tensión nominal                               | 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1   |
| Consumo de corriente                                 | $< 47 \text{ mA c.a./c.c.}$  |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV conforme a IEC 60947-1  |
| Anchura global CAD                                   | 70 mm  |
| Altura global CAD                                    | 63 mm  |
| Fondo global CAD                                     | 70 mm  |
| Peso del producto                                    | 0,15 kg  |

### Entorno

|  |   |
|--|---|
| Grado de contaminación                         | 2   |
| Certificados de producto                       | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508   |
| Normas   | EN/IEC 60947-5-1  |
| Tratamiento de protección                      | TC  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento         | -40...70 °C   |
| Temperatura ambiente                           | -25...50 °C   |
| Tipo de protección contra descargas eléctricas | Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140<br>Clase II en unidad base conforme a IEC 61140     |
| Grado de protección IP                         | IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529<br>IP66 en unidad base conforme a IEC 60529 |
| Grado de protección NEMA                       | Type 4X conforme a UL (interior)  |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE     |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Peso                     | 136,0 g |
| Paquete 1 Altura                   | 9,3 cm  |
| Paquete 1 ancho                    | 8 cm    |
| Paquete 1 Largo                    | 8 cm    |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | P06       |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 288       |
| Paquete 2 Peso                     | 53,372 kg |
| Paquete 2 Altura                   | 80 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 80 cm     |
| Paquete 2 Largo                    | 60 cm     |
| Tipo de Unidad de Paquete 3        | S03       |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 36        |
| Paquete 3 Peso                     | 5,48 kg   |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 3 Largo                    | 40 cm     |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium  |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>   |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|