

Hoja de datos del producto

Características

XVMB2RAGWSB

Harmony XVM, Modular tower lights, aluminium, plastic fixing base, red/orange/green, Ø45, steady, super bright LED, 24 V AC/DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Tipo de producto o componente	Baliza premontada y precableada
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Nombre de componente	XVM
1 tubo de neón	Verde LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Naranja LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Rojo LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac
Color de bloque luminoso	Rojo/naranja/verde
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC
Tipo de base de banco indicado	Base sin zumbador
Tipo de montaje	Horizontal

Complementario

Composición del kit	Cubrebornes Placa de fijación de plástico Unidad de base
Diámetro de montaje	45 mm
Conexiones - terminales	Cables salientes, 1 x 0,325 mm ² - tipo de cable: AWG 22)
Marcado	CE
Soporte de montaje	Base ((*))
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas	0.2 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	18 mA en unidad base 20 mA en unidad tubo descarga flash
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV acorde a En> 40 A
Clip-nueces	0.8 Hz
Frecuencia fundamental	4 kHz
Peso del producto	0.241 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP54 posición horizontal acorde a IEC 60529
Certificaciones de producto	CCC
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a En> 40 A Clase II acorde a IEC 60947-5-1 Clase II acorde a IEC 61140

Tratamiento de protección	TC
Nivel de ruido	0...80 dB en 1 m

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	435.0 g
Paquete 1 Altura	7.8 cm
Paquete 1 ancho	8.5 cm
Paquete 1 Largo	50.4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S06
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	13.435 kg
Paquete 2 Altura	73.5 cm
Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Largo	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------