

# Hoja de datos del producto

## Características

# XVUC24

Harmony XVU, Illuminated LED unit for modular tower lights, red, Ø60, steady, IP65, 24 V AC/DC



### Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light (**)
Tipo unidad banco indicador	Unidad LED
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre de componente	XVU
1 tubo de neón	LED, rojo
Aplicación del dispositivo	Packaging machine (**) Automotive (**) Machine tools (**)

### Complementario

Tipo señalización	Fijo
Estilo de conjunto	Up to 4 units with buzzer (**) Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Material	PC (policarbonato) V-2 acorde a UL 94 PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC
Maximum power dissipation in W	2 W
Consumo de corriente	<= 40 mA
Tipo señalización	Steady
Longitud	50 mm
Peso del producto	0.064 kg

### Entorno

Certificaciones de producto	CE CSA UL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	145.0 g
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 ancho	13.3 cm
Paquete 1 Largo	9.1 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	192
Paquete 2 Peso	35.84 kg
Paquete 2 Altura	60 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm

Paquete 2 Largo	70 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	24
Paquete 3 Peso	4.228 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------