

Hoja de datos del producto XVUZ01

Características

Harmony XVU, Fixing unit for modular tower lights, black, Ø60, 3 pins direct mounting



Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
Tipo de accesorio/ componente	Placa de montaje
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje y fijación
Nombre de componente	XVU
Diámetro de montaje	60 mm

Complementario

Number of pins	3
Tipo de montaje	Montaje directo
Compatibilidad del producto	Superior, estado 1 AC body ((*)) Superior, estado 1 CC body ((*)) Superior, estado 1 swivel mounting support ((*))
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) PC (policarbonato)
Color de carcasa	Negro
Conexiones - terminales	Push-in
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC 110...240 V AC
Longitud	17 mm
Peso del producto	0.063 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Grado de protección IP	IP65
Certificaciones de producto	CSA UL CE

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	150.0 g
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 ancho	13.3 cm
Paquete 1 Largo	9.1 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	192
Paquete 2 Peso	36.8 kg
Paquete 2 Altura	60 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm

Paquete 2 Largo	70 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	24
Paquete 3 Peso	4.44 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------