

Hoja de datos del producto XVUC21B

Características

Harmony XVU, Base unit with top cover for modular tower lights, black, Ø60, 24 V AC/DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
Tipo unidad banco indicador	Base
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre de componente	XVU
Color de carcasa	Negro

Complementario

Composición del kit	Unidad de base Cubrebornes
Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 acorde a UL 94 PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CA/CC - 15...10 %
Consumo de corriente	<= 400 mA
Longitud	77 mm
Peso del producto	0.11 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CE UL CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn
Grado de protección IP	IP65

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	284.0 g
Paquete 1 Altura	9.1 cm
Paquete 1 ancho	26.8 cm
Paquete 1 Largo	9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	24
Paquete 2 Peso	27.3 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	PAL

Número de Unidades en el Paquete 3	96
Paquete 3 Peso	31.04 kg
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	70 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------