

# Hoja de datos del producto

## Características

# XVUC21MP

Harmony XVU, Base unit with top cover for modular tower lights, black, Ø60, PNP, 100...240 V AC



### Principal

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gama de producto              | Harmony XVU                |
| Tipo de producto o componente | Modular tower light ((**)) |
| Tipo unidad banco indicador   | Base                       |
| Diámetro de montaje           | 60 mm                      |
| Nombre de componente          | XVU                        |
| Color de carcasa              | Negro                      |

### Complementario

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Composición del kit                  | Unidad de base - tipo de cable: PNP)<br>Cubrebornes   |
| Modo de fijación                     | Fijación directa o en tubo  |
| Material                             | PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94<br>ABS (acrilnitrilo butadieno estireno) V-0 acorde a UL 94<br>PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94 |
| Estilo de conjunto                   | Conjunto de cliente, hasta 5 unidades   |
| [Us] tensión de alimentación nominal | 100...240 V AC +/- 10 %   |
| Consumo de corriente                 | <= 400 mA   |
| Longitud                             | 151 mm  |
| Peso del producto                    | 0.235 kg  |

### Entorno

|   |  |
|---|--|
| Certificaciones de producto                   | CE<br>CSA<br>UL<br>CCC                     |
| Temperatura ambiente de almacenamiento        | -20...65 °C                                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento        | 0...50 °C                                  |
| Resistencia a las vibraciones                 | 2 gn                                       |
| Grado de protección IP                        | IP65                                       |
| Clase de protección contra choques eléctricos | Clase II en unidad base acorde a IEC 61140 |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE     |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Peso                     | 420.0 g |
| Paquete 1 Altura                   | 9.1 cm  |
| Paquete 1 ancho                    | 9.5 cm  |
| Paquete 1 Largo                    | 27 cm   |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | S03     |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 1       |
| Paquete 2 Peso                     | 713.0 g |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm   |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 2 Largo                    | 40 cm     |
| Tipo de Unidad de Paquete 3        | S04       |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 24        |
| Paquete 3 Peso                     | 11.428 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 40 cm     |
| Paquete 3 Largo                    | 60 cm     |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium  |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>   |

### Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|