



### Principal

Rango de producto	Harmony XVS
Tipo de producto o componente	Sirena
Modelo de dispositivo	XVS
Color	Blanco
Tipo señalización	2 tonos sirena
Tensión de alimentación	230 V CA
Intensidad de ruido	106 dB (tono continuo o intermitente) a 1 m

### Complementario

Material	PC: cuerpo
Peso del producto	1 kg
Marcado	CE
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Consumo de corriente	40 mA a 230 V
Capacidad de conexión de abraz	<= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Conexión eléctrica	Cable: 6,5...8,5 mm
Ancho	114 mm
Alto	114 mm
Profundidad	153,2 mm

### Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a EN/IEC 61140
Grado de protección IP	IP53

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,226 kg
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 ancho	14 cm
Paquete 1 Largo	19,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	8
Paquete 2 Peso	11,24 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06

Número de Unidades en el Paquete 3	32
Paquete 3 Peso	53,96 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------