



### Principal

Rango de producto	Harmony XVR
Tipo de producto o componente	Faro de espejo rotativo precableado
Señalización de sonido	Sin
Modelo de dispositivo	XVR
Diámetro de montaje	130 mm
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 conforme a IEC 60529
Tensión de alimentación	24 V c.a./c.c.
Fuente de luz	LED de alta luminosidad, naranja

### Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno): parte del cuerpo PC: globo
Anchura global CAD	130 mm
Fondo global CAD	130 mm
Peso del producto	0,82 kg
Marcado	CE
Montaje de producto	Por 3 tornillos M6
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	0,8 kV
Consumo de corriente	125 mA
Frecuencia de parpadeo	2,7 Hz
Capacidad de conexión de abraz	1,25 mm <sup>2</sup>
Calibre AWG	AWG 18
Longitud de cable	400 mm

### Entorno

Normas	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 61140

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,142 kg
Paquete 1 Altura	27 cm
Paquete 1 ancho	18,7 cm
Paquete 1 Largo	18,7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	24
Paquete 2 Peso	40,412 kg
Paquete 2 Altura	77 cm

Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S04
Número de Unidades en el Paquete 3	6
Paquete 3 Peso	7,978 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------