

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bloque de contacto simple para cabeza Ø 22mm, 1 NA

ZA2EE101

### Principal

Gama de producto	Easy Harmony XA2
Tipo de producto o componente	Bloque de contacto
Nombre corto del dispositivo	ZA2E

### Complementario

Tipo y composición de contactos	1 NA
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Tipo de bloque de contactos	Único
Uso de contactos	Contactos estándar
Apertura positiva	Sin
Endurancia mecánica	1500000 Ciclos
Conexiones - terminales	, ≤ 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> acorde a EN 60947-1 , ≤ 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> acorde a EN 60947-1 , ≥ 1 x 0.5 mm <sup>2</sup> acorde a EN 60947-1 Terminales Faston, tamaño de conexión: 6.3 mm acorde a EN 60947-1
Par de apriete	0,8 N.m
Material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible tipogL acorde a IEC 60269-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de contaminación3) acorde a EN 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a EN 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	2 A en 230 V, AC-15, A600 acorde a IEC 60947-5-1 0,2 A en 110 V, DC-13, Q600 acorde a IEC 60947-5-1
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos, AC-15, 2 A en 230 V, ritmo de operación < 60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 500000 Ciclos, DC-13, 0,2 A en 110 V, ritmo de operación < 60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1

### Entorno

Tratamiento de protección	TC
---------------------------	----

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 IEC 60529 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	CE CCC

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,502 cm
Paquete 1 Ancho	2,938 cm
Paquete 1 Longitud	3,137 cm
Paquete 1 Peso	0,014 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	200
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3481 g
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	4000
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	90 cm
Paquete 3 Peso	66400 g

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía 18 Meses

Reemplazo(s) recomendado(s)