

SECCIÓN 3x 400A SANS COMM



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interruptores-seccionadores
tipo de producto	Versión básica sin maneta
tipo de interruptor / en línea	No
tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor	No
Datos técnicos generales	
número de polos	3
diseño del equipo	montaje fijo
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	8 000
tensión de empleo / con DC / valor asignado	440 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP00
Electricidad	
intensidad de empleo	
• con AC / valor asignado	400 A
• con AC-21 / valor asignado	400 A
Idoneidad	
aptitud para uso	
• pulsador de paro de emergencia	Sí
• interruptor de seguridad	Sí
Conexiones	
tipo de conexión eléctrica	Conexión de barra
• para circuito principal	conexión plana
Diseño Mecánico	
altura	196 mm
anchura	235 mm
profundidad	93 mm
tipo de fijación	fijación al suelo
peso neto	3,5 kg
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-20 °C
• máx.	45 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento / mín.	-25 °C
General Product Approval	

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3KA7132-3AA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3KA7132-3AA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA7132-3AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

