

Relé enchufable, unidad completa 4 W, AC 230 V
Módulo LED, rojo Zócalo enchufable estándar borne de tornillo 3,5 mm pineado



Figura similar

Datos técnicos generales:		
Frecuencia de la tensión de alimentación para circuito auxiliar y circuito de mando valor asignado		
	• mín.	Hz 50
	• máx.	Hz 60
Tipo de corriente		AC
Tensión de alimentación del circuito de mando	• con AC	
	— con 50 Hz valor asignado	
	— mín.	V 230
	— máx.	V 230
	— con 60 Hz valor asignado	
	— mín.	V 230
	— máx.	V 230
Número de contactos NC para contactos auxiliares		0
Número de contactos NA para contactos auxiliares		0

Número de contactos conmutados para contactos auxiliares		4
Intensidad de empleo de los contactos auxiliares		
• con DC-13 — con 24 V	A	4
• con AC-15 — con 230 V	A	4
Tipo de función de maniobra con apertura positiva		No
Comportamiento de conmutación		monoestable

Datos mecánicos:

Tipo de conexión eléctrica		conexión por tornillo
Tipo de bobina de relé		con polaridad
Componente del producto zócalo enchufable		Sí
Anchura	mm	28
Altura	mm	72
Profundidad	mm	74

Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



Más información

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT5A5T30>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/LZS:PT5A5T30>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT5A5T30&lang=en

Última modificación:

10/02/2018