

RELE ENCHUFABLE EQUIPO COMPL. 24V DC, 4 CONMUTADORES MODULO LED ROJO ZOCALO DE ENCHUFE ESTANDAR BORNES DE TORNILLO 3,5 MM SEPAR. ENTRE PINES



Figura similar

Datos técnicos generales:

Tipo de corriente		DC
Tensión de alimentación del circuito de mando		
<ul style="list-style-type: none"> • con DC valor asignado 		
— mín.	V	24
— máx.	V	24
Número de contactos NC para contactos auxiliares		0
Número de contactos NA para contactos auxiliares		0
Número de contactos conmutados para contactos auxiliares		4
Intensidad de empleo de los contactos auxiliares		
<ul style="list-style-type: none"> • con DC-13 		
— con 24 V	A	4
<ul style="list-style-type: none"> • con AC-15 		
— con 230 V	A	4
Tipo de función de maniobra con apertura positiva		No
Comportamiento de conmutación		monoestable

Datos mecánicos:

Tipo de conexión eléctrica		conexión por tornillo
Tipo de bobina de relé		con polaridad
Componente del producto zócalo enchufable		Sí
Anchura	mm	28
Altura	mm	72
Profundidad	mm	74

Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Más información

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT5A5L24>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/LZS:PT5A5L24>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT5A5L24&lang=en

Última modificación:

24/10/2017