



Principal

Rango de producto	Relés de control Harmony
Tipo de producto o componente	Convertidor de corriente
Tipo de relé	Relé de control corriente
Nombre de relé	RM17JC
Parámetros monitorizados del relé	Detecc. sobreintens.
Time delay	Sin
Capacidad de conmutación en VA	1250 VA
Corriente mínima de conmutación	10 mA a 5 V CC
Maximum power consumption in VA	3 VA
Rango de medida	2...20 A corriente
Categoría de utilización	AC-12 conforme a IEC 60947-5-1 AC-13 conforme a IEC 60947-5-1 AC-14 conforme a IEC 60947-5-1 AC-15 conforme a IEC 60947-5-1 DC-12 conforme a IEC 60947-5-1 DC-13 conforme a IEC 60947-5-1 DC-14 conforme a IEC 60947-5-1
Tipo de contactos y composición	1 C/O

Complementario

Tensión de conmutación máxima	250 V c.a./c.c.
[Us] tensión de alimentación nominal	24 ... 240 V c.a./c.c. 50/60 Hz +/- 10 %
Límites de tensión de alimentación	20,4...264 V c.a./c.c.
Operating voltage tolerance	- 15 % + 10 % Un
Consumo de energía en W	1 W
Frecuencia de circuito de cont	40-70 Hz sinusoidal
Contactos de salida	1 OC
Corriente de salida nominal	5 A
Maximum measuring cycle	30 ms ciclo de medición como valor rms verdadero
Histéresis	15 % fijo de ajuste umbral
Delay at power up	0,5 s
Precisión de medición	+/- 10 % del valor de escala completa
Precisión de repetición	+/- 0,5 % para circuito medición y entrada
Error de medida	+/- 0,05 %/°C con variación temperatura < 1 % sobre el rango completo con variación tensión
Tiempo respuesta	< 200 ms (en caso de fallo)
Polaridad	Sí CC
Ajuste umbral	10...100 %
Corriente de entrada	100000 mA permanente a 25 °C 300000 mA no repetitivo < 3 s a 25 °C
Marcado	CE : 73/23/EEC CE : EMC 89/336/EEC
Categoría de sobretensión	III conforme a IEC 60664-1
Resistencia de aislamiento	> 500 MOhm a 500 V CC conforme a IEC 60255-5 > 500 MOhm a 500 V CC conforme a IEC 60664-1
Tensión asignada de aislamiento	400 V conforme a IEC 60664-1

Aislamiento	Entre alimentación y medición
Posición de funcionamiento	Cualquier posición sin reducir la capacidad normal
Conexiones - terminales	Termin. tornillo, 1 x 0,5...1 x 4 mm ² (AWG 20 ... AWG 11) sólido sin extremo de cable Termin. tornillo, 2 x 0,5 ... 2 x 2,5 mm ² (AWG 20 ... AWG 14) sólido sin extremo de cable Termin. tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24 ... AWG 12) flexible con extr. cable Termin. tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24 ... AWG 16) flexible con extr. cable
Par de apriete	0,6...1 N.m conforme a IEC 60947-1
Material de carcasa	Plástico autoextinguible
Señalizaciones frontales	Encendido: LED (verde) Retransmitir en: LED (amarillo)
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm conforme a EN/IEC 60715
Endurancia eléctrica	100000 ciclos
Endurancia mecánica	30000000 ciclos
Tasa de funcionamiento	<= 360 operaciones/hora carga completa
Material de contactos	Sin cadmio
Ancho	17,5 mm
Peso del producto	0,13 kg

Entorno

Inmunidad a microcortes	10 ms
Compatibilidad electromagnética	Estándar de emisión para entornos industriales conforme a EN/IEC 61000-6-4 Estándar de emisión para entornos comerciales e industriales ligeros conforme a EN/IEC 61000-6-3 Inmunidad para entornos industriales conforme a NF EN/IEC 61000-6-2
Normas	EN/IEC 60255-6
Certificados de producto	GL C-Tick GOST UL CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-20...50 °C
Humedad relativa	95 % a 55 °C conforme a IEC 60068-2-30
Resistencia a las vibraciones	0,35 mm (f= 5...57,6 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1 gn (f= 57,6...150 Hz) conforme a IEC 60255-21-1
Resistencia a los choques	15 gn para 11 ms conforme a IEC 60255-21-1
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529 (XBT G) IP30 conforme a IEC 60529 (Caja)
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Test de tensión dieléctrica	2 kV CA 50 Hz
Onda de choque no disipada	4 kV

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	123,0 g
Paquete 1 Altura	2,8 cm
Paquete 1 ancho	9,7 cm
Paquete 1 Largo	10,4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	32
Paquete 2 Peso	4,295 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------