



Principal

Rango de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación

Complementario

Rango de compatibilidad	Altivar Process ATV600 Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives Máquina Altivar ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Altivar Proceso ATV900
Protocolo de puerto de comunic	Link Layer Discovery Protocol Profinet
Conexión eléctrica	2 conectores RJ45, Ethernet
Velocidad de transmisión	100 Mbits
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (Estado Red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep)
Perfil de bus	PROFIdrive
Peso del producto	0,3 kg

Entorno

Normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	63,0 g
Paquete 1 Altura	4,6 cm
Paquete 1 ancho	6,5 cm
Paquete 1 Largo	8,9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	6,824 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------