



SIMATIC S7-1500, conector frontal con bornes de inserción rápida, 40 polos, para módulos de 35 mm de ancho incl. 4 puentes de potencial y brida

Información general	
Designación del tipo de producto	Conector frontal
Sistema de conexión	
Conexión de señales de E/S	
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de conexión • Número de cables por conexión 	Borne de resorte de inserción rápida 1; o combinación de 2 conductores hasta 1,5 mm ² (total) en una puntera de cable común
Sección de conductor en mm ²	
— sección de conductor embornable para cables macizos, mín.	0,25 mm ²
— sección de conductor embornable para cables macizos, máx.	1,5 mm ²
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	0,25 mm ²
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	1,5 mm ²
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, mín.	0,25 mm ²
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, máx.	1,5 mm ²
Sección de conductor según AWG	
— sección de conductor embornable para cables macizos, mín.	24
— sección de conductor embornable para cables macizos, máx.	16
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	24
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	16
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, mín.	24
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, máx.	16
Tratamiento del extremo de hilo	
— Longitud pelada de los cables, mín.	8 mm
— Longitud pelada de los cables, máx.	11 mm
— Puntera según DIN 46228 sin forro de plástico	Forma A, 10 mm long.
— Puntera según DIN 46228 con forro de plástico	Forma E, 8 mm y 10 mm de long.
Montaje	
— Herramienta	Destornillador, forma cónica, 3 mm a 3,5 mm
Dimensiones	

Ancho	29,8 mm
Altura	130,5 mm
Profundidad	46 mm
Pesos	
Peso, aprox.	123 g
Última modificación:	18/12/2020 