

SIMATIC DP, conector de conexión para PROFIBUS hasta 12 Mbits/s Salida de cable a 90°, conexión por perforación del aislamiento FastConnect, con conector hembra para PG 15,8x 59x 35,6 mm (An x Al x P)



Aptitud para uso	Para conectar estaciones PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS
Velocidad de transf.	
Tasa de transferencia / con PROFIBUS DP	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Interfaces	
Número de conexiones eléctricas	
• para cables PROFIBUS	2
• para componentes de red o equipos terminales	1
Tipo de conexión eléctrica	
• para componentes de red o equipos terminales	Conector Sub-D de 9 polos
Tipo de conexión eléctrica / FastConnect	Sí
Datos mecánicos	
Tipo de resistencia terminadora	Combinación de resistencias integrada, activable con interruptor deslizante
Material / de la caja	plástico
Tipo de enclavamiento	pasacables / conexión
Diseño, dimensiones y pesos	
Anchura	15,8 mm
Altura	59 mm

Profundidad	35,6 mm
Peso neto	10 g

Condiciones ambientales admisibles

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	-25 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-40 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el transporte 	-40 ... +70 °C
Grado de protección IP	IP20

Características, funciones y componentes del producto / Generalidades

Propiedad del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • sin silicona 	Sí
Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Conector hembra PG 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> • Alivio de tracción 	Sí

Normas, especificaciones y homologaciones

Certificado de aptitud	
<ul style="list-style-type: none"> • Conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS) 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> • Homologación UL 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> • Identificadores de los equipos / según IEC 81346-2:2009 	XF

Última modificación: 09/05/2019