

Módulo ampl. LOGO! DM8 230R, FAVE/S: 230V/230V/relé, 2TE, 4 DI/4 DO para LOGO! 8



### Diseño/montaje

Montaje sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 módulos de ancho

### Tensión de alimentación

Valor nominal (DC)

- 115 V DC Sí
- 230 V DC Sí

Rango admisible, límite inferior (DC) 100 V

Rango admisible, límite superior (DC) 253 V

Valor nominal (AC)

- 115 V AC Sí
- 230 V AC Sí

Frecuencia de red

- Rango admisible, límite inferior 47 Hz
- Rango admisible, límite superior 63 Hz

### Entradas digitales

Nº de entradas digitales 4

Tensión de entrada

- Tipo de tensión de entrada AC/DC

• para señal "0"	< 40 V AC, < 30 V DC
• para señal "1"	> 79 V AC, > 79 V DC
<b>Intensidad de entrada</b>	
• para señal "0", máx. (intensidad de reposo admisible)	0,06 mA; 0,05 mA con AC, 0,06 mA con DC
• para señal "1", típ.	0,13 mA
<b>Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada)</b>	
para entradas estándar	
— en transición "0" a "1", máx.	40 ms
— en transición "1" a "0", máx.	75 ms

<b>Salidas digitales</b>	
Número de salidas	4; Relé
Protección contra cortocircuito	No
Ataque de una entrada digital	Sí
<b>Poder de corte de las salidas</b>	
• con carga tipo lámpara, máx.	1 000 W; 500 W con 115 V AC
<b>Intensidad de salida</b>	
• para señal "1" valor nominal	5 A
• para señal "1" intensidad de carga mínima	100 mA
<b>Conexión en paralelo de dos salidas</b>	
• para aumentar la potencia	No
<b>Frecuencia de conmutación</b>	
• con carga resistiva, máx.	2 Hz
• con carga inductiva, máx.	0,5 Hz
• mecánico, máx.	10 Hz
<b>Salidas de relé</b>	
Poder de corte de los contactos	
— con carga inductiva, máx.	3 A
— con carga resistiva, máx.	5 A

<b>CEM</b>	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
• Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	Sí

<b>Grado de protección y clase de protección</b>	
Grado de protección según EN 60529	
• IP20	Sí

<b>Normas, homologaciones, certificados</b>	
Marcado CE	Sí
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí

desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	Sí

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente en servicio	
• mín.	0 °C; A partir de ES03: -20 °C
• máx.	55 °C

### Dimensiones

Ancho	35,5 mm
Alto	90 mm
Profundidad	58 mm

**Última modificación:** 13/08/2019