Hoja de datos del producto
Características

VW3A3608
Módulo COM CANOPEN 2 RJ45 ATV/LXM32 Y PR

Principal

Rango de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulode comunicación

Complementario

Rango de compatibilidad	Altivar 32 Máquina Altivar ATV320 Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives Lexium 32 Altivar Process Modular Altivar Proceso ATV900 Altivar Process ATV600
Compatibilidad del producto	Lexium 32M
Protocolo de puerto de comunic	CANopen, CANmotion
Conexión eléctrica	2 conectores RJ45

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	63,0 g
Paquete 1 Altura	4,7 cm
Paquete 1 ancho	6,2 cm
Paquete 1 Largo	8,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	96
Paquete 2 Peso	6,45 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses