



Principal

Rango de producto	Modicon X80
Tipo de producto o componente	Módulo de enlaces serie
Concept	Enlace en serie
Tipo de conexión integrada	RS232 RJ45 115,2 kbit / s 8 hilos RS485 RJ45 57,6 kbit / s 1 par trenzad
Tratamiento de protección	TC

Complementario

Alimentación	Alimentación interna por el bastidor
Marcado	CE
Señalizaciones frontales	Fallo del módulo (ERR): 1 LED (rojo) Módulo en ejecución (RUN): 1 LED (verde) Actividad en el enlace serie (SER COM 0): 1 LED (verde) Actividad en el enlace serie (SER COM 1): 1 LED (verde)
Consumo de corriente	80 mA a 24 V CC
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,23 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado protección IP	IP20
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	218,0 g
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	11,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	3,585 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------