



Principal

| | |
|--------------------------------|--|
| Rango de producto | Solución de E / S distribuida de Modicon STB |
| Tipo de producto o componente | Kit de fuente de alimentación auxiliar |
| Aplicación específica producto | Alimentación p/ la lógica del módulo de E/S |

Complementario

| | |
|-------------------------------------|---|
| Composición del kit | Conector de abrazadera de resorte de terminales Base STBXBA2100 Módulo STBCPS2111 Conector tipo tornillo de terminales |
| Tensión de alimentación | 24 V |
| Tipo de circuito de alimentaci | CC |
| Límites tensión alimentación | 19,2...30 V |
| Corriente de entrada | 400 mA |
| Tensión de salida | 5.25 V +/-0.21 % bus lógico |
| Tipo de tensión de salida | CC |
| Corriente de salida de alimentación | 1,2 A |
| Conexión eléctrica | 2 patillas para conector extraíble para alimentación |
| Marcado | CE |
| Categoría de sobretensión | II |

Entorno

| | |
|--|--|
| Compatibilidad electromagnética | Inmunidad a interferencia electromagnética conforme a IEC 61131-2 |
| Certificados de producto | UL CSA FM clase 1 división 2 |
| Grado de contaminación | 2 conforme a IEC 60664-1 |
| Altitud máxima de funcionamiento | <= 2000 m |
| Grado de protección IP | IP20 conforme a EN 61131-2 clase 1 |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C (sin reducir la capacidad normal) |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |
| Humedad relativa | 95 % a 60 °C sin condensación |
| Resistencia a las vibraciones | 3 gn a 58...150 Hz sobre carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz sobre carril simétrico DIN de 35 x 15 mm +/-0.35 mm a 10...58 Hz |
| Resistencia a los choques | 30 gn para 11 ms conforme a IEC 88 referencia 2-27 |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 120,0 g |
| Paquete 1 Altura | 2,6 cm |
| Paquete 1 ancho | 8 cm |
| Paquete 1 Largo | 13 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S02 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 42 |
| Paquete 2 Peso | 5,4 kg |
| Paquete 2 Altura | 15 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|