

SIMATIC HMI, KTP1200 Basic DP, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 12", 65536 colores, Interfaz PROFIBUS, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto



### Información general

Designación del tipo de producto	KTP1200 Basic color DP
----------------------------------	------------------------

### Display

Tipo de display	Pantalla TFT panorámica, retroiluminación LED
Diagonal de pantalla	12 in
Achura del display	261,1 mm
Altura del display	163,2 mm
Nº de colores	65 536

### Resolución (píxeles)

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| • Resolución de imagen horizontal | 1 280 Pixel |
| • Resolución de imagen vertical   | 800 Pixel   |

### Retroiluminación

- |   |          |
|---|----------|
| • MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) | 20 000 h |
| • Retroiluminación variable               | Sí       |

### Elementos de mando

#### Fuentes de teclado

- |                           |    |
|---------------------------|----|
| • Teclas de función       |    |
| — Nº de teclas de función | 10 |

— N° de teclas de función con LED	0
• Teclas con LED	No
• Teclas del sistema	No
• Teclado numérico	Sí; Teclado en pantalla
• Teclado alfanumérico	Sí; Teclado en pantalla
<b>Manejo táctil</b>	
• Variante con pantalla táctil	Sí
<b>Diseño/montaje</b>	
Posición de montaje	vertical
Montaje vertical (formato retrato) posible	Sí
Montaje horizontal (formato apaisado) posible	Sí
Máx. ángulo de inclinación permitido sin ventilación externa	35°
<b>Tensión de alimentación</b>	
Tipo de tensión de la alimentación	DC
Valor nominal (DC)	24 V
Rango admisible, límite inferior (DC)	19,2 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
<b>Intensidad de entrada</b>	
Consumo (valor nominal)	550 mA
Intensidad transitoria de conexión I <sup>2</sup> t	0,2 A <sup>2</sup> ·s
<b>Potencia</b>	
Consumo de potencia activa, típ.	13,2 W
<b>Procesador</b>	
Tipo de procesador	ARM
<b>Memoria</b>	
Flash	Sí
RAM	Sí
memoria usable para datos de usuario	10 Mbyte
<b>Tipo de salida</b>	
Acústica	
• Zumbador	Sí
• Altavoz	No
<b>Hora</b>	
Reloj	
• Reloj de hardware (en tiempo real)	Sí
• Reloj por software	Sí
• Respaldado	Sí; Duración del búfer típica: 6 semanas
• Sincronizable	Sí

## Interfaces

Nº de interfaces Industrial Ethernet	0
Nº de interfaces RS 485	1
Nº de interfaces RS 422	1; junto con RS 485
Nº de interfaces RS 232	0; con adaptador opcional
Nº de interfaces USB	1; hasta máx. 16 GB
Nº de interfaces 20 mA (TTY)	0
Nº de interfaces paralelas	0
Nº de otras interfaces	0
Número de slot para tarjetas SD	0
Con interfaces a SW	No

### Industrial Ethernet

- LED de estado Industrial Ethernet 0

## Protocolos

PROFINET	No
Soporta protocolo para PROFINET IO	No
IRT	No
PROFIBUS	Sí
MPI	Sí

### Protocolos (Ethernet)

- TCP/IP No
- DHCP No
- SNMP No
- DCP No
- LLDP No

### Propiedades WEB

- HTTP No
- HTML No

### Funcionamiento redundante

- MRP No

### Otros protocolos

- CAN No
- Soporta protocolo para EtherNet/IP No
- MODBUS Sí; Modicon (MODBUS RTU)

## Alarmas/diagnósticos/información de estado

### Avisos de diagnósticos

- Se puede leer la información de diagnóstico No

## CEM

### Emisión de radiointerferencias según EN 55 011

- Clase de límite A, para aplicación en la industria Sí

- Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial

No

#### Grado de protección y clase de protección

IP (frontal)	IP65
Enclosure Type 4 en el frente	Sí
Enclosure Type 4x en el frente	Sí
IP (lado posterior)	IP20

#### Normas, homologaciones, certificados

Marcado CE	Sí
cULus	Sí
RCM (anterior C-TICK)	Sí
Homologación KC	Sí

#### Uso en atmósfera potencialmente explosiva

• ATEX zona 2	No
• ATEX zona 22	No
• IECEx Zone 2	No
• IECEx Zone 22	No
• cULus Class I zona 1	No
• cULus Class I zona 2, división 2	No
• FM Class I Division 2	No

#### Homologaciones navales

• Germanischer Lloyd (GL)	Sí
• American Bureau of Shipping (ABS)	Sí
• Bureau Veritas (BV)	Sí
• Det Norske Veritas (DNV)	Sí
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Sí
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Sí
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	No
• Chinese Classification Society (CCS)	No

#### Condiciones ambientales

Apto para uso en interiores	Sí
Apto para uso en exteriores	No

#### Temperatura ambiente en servicio

• En servicio (montaje vertical)	
— en posición de montaje vertical, mín.	0 °C
— en posición de montaje vertical, máx.	50 °C
• En servicio (máx. ángulo de inclinación)	
— con ángulo máx. de inclinación, mín.	0 °C
— con ángulo máx. de inclinación, máx.	40 °C
• En servicio (montaje vertical, formato retrato)	
— en posición de montaje vertical, mín.	0 °C

— en posición de montaje vertical, máx.	40 °C
• En servicio (máx. ángulo de inclinación, formato retrato)	
— con ángulo máx. de inclinación, mín.	0 °C
— con ángulo máx. de inclinación, máx.	35 °C
<b>Temperatura ambiente en almacenaje/transporte</b>	
• mín.	-20 °C
• máx.	60 °C
<b>Humedad relativa del aire</b>	
• En servicio máx.	90 %; sin condensación
<b>Sistemas operativos</b>	
propietarios	Sí
<b>Sistema operativo preinstalado</b>	
• Windows CE	No
<b>Configuración</b>	
Ventana de avisos	Sí
Sistema de alarmas (con búfer y confirmación)	Sí
Representación de valores de proceso (salida)	Sí
Especificación de valores de proceso (entrada) posible	Sí
Administración de recetas	Sí
<b>Software de configuración</b>	
• STEP 7 Basic (TIA Portal)	Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) integrado
• STEP 7 Professional (TIA Portal)	Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) integrado
• WinCC flexible Compact	No
• WinCC flexible Standard	No
• WinCC flexible Advanced	No
• WinCC Basic (TIA Portal)	Sí
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Sí
• WinCC Advanced (TIA Portal)	Sí
• WinCC Professional (TIA Portal)	Sí
<b>Idiomas</b>	
<b>Idiomas online</b>	
• Número de idiomas online/runtime	10
<b>Idiomas</b>	
• Idiomas por proyecto	32
<b>Funcionalidad bajo WinCC (TIA Portal)</b>	
Librerías	Sí
<b>Aplicaciones/opciones</b>	
• Navegador web	No
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	No

Nº de scripts Visual Basic	No
Planificador de tareas	Sí
• controlada por tiempo	No
• controlada por tarea	Sí
Sistema de ayuda	Sí
• Nº de caracteres por texto informativo	500
<b>Sistema de avisos</b>	
• Nº de clases de avisos	32
• Avisos de bit	
— Nº de avisos de bit	1 000
• Avisos analógicos	
— Nº de avisos analógicos	25
• Método de numeración de avisos S7	No
• Avisos del sistema HMI	Sí
• Avisos del sistema de otros (SIMATIC S7, Sinumerik, Simotion, ...)	Sí; Buffer de avisos del sistema SIMATIC S7-1200 y S7-1500
• Valores de caracteres por aviso	80
• Valores de proceso por aviso	8
• Grupos de confirmación	Sí
• Indicador de avisos	Sí
• Búfer de avisos	
— Nº de entradas	256
— Búfer circular	Sí
— remanente	Sí
— libre de mantenimiento	Sí
<b>Administración de recetas</b>	
• Número de recetas	50
• Registros por receta	100
• Entradas por registro	100
• Tamaño de la memoria de recetas interna	256 kbyte
• Memoria de recetas ampliable	No
<b>Variables</b>	
• Nº de variables por equipo	800
• Nº de variables por sinóptico	100
• Valores límite	Sí
• Multiplexar	Sí
• Estructuras	No
• Matrices	Sí
<b>Imágenes</b>	
• Número de imágenes configurables	250
• Ventana permanente/platilla	Sí
• Imagen global	Sí

• Imágenes emergentes	No
• Imágenes deslizables	No
• Selección de imagen vía PLC	Sí
• N° de imagen en el PLC	Sí
<b>Objetos gráficos</b>	
• Número de objetos por imagen	100
• Campos de texto	Sí
• Campos de E/S	Sí
• Campos de E/S gráficos (lista de gráficos)	Sí
• Campos de E/S simbólicos (lista de textos)	Sí
• Campos de fecha/hora	Sí
• Interruptores	Sí
• Botones	Sí
• Visor de gráficos	Sí
• Iconos	Sí
• Objetos geométricos	Sí
<b>Objetos gráficos complejos</b>	
• Número de objetos complejos por imagen	10
• Visor de avisos	Sí
• Visor de curvas	Sí
• Visor de usuarios	Sí
• Estado/forzado	No
• Visor Sm@rtClient	No
• Visor de recetas	Sí
• Visor de curvas f(x)	No
• Visor de diagnóstico del sistema	Sí; Buffer de avisos del sistema SIMATIC S7-1200 y S7-1500
• Media Player	No
• Navegador HTML	No
• Visor de PDF	No
• Visor de cámara IP	No
• Barras	Sí
• Deslizadores	No
• Instrumentos de aguja	No
• Reloj analógico/digital	No
<b>Listas</b>	
• N° de listas de textos por proyecto	300
• N° de entradas por lista de textos	100
• N° de listas gráficas por proyecto	100
• N° de entradas por lista gráfica	100
<b>Registro histórico</b>	
• N° de archivos históricos por equipo	2; Un archivo de avisos y un archivo de valores del proceso

• Nº de entradas por archivo histórico	10 000
• Archivo (registro histórico) de avisos	Sí
• Archivo de valor de proceso	Sí
• Métodos de archivado	
— Archivo secuencial	Sí
— Archivo cíclico	Sí
• Ubicación	
— Tarjeta de memoria	No
— Memoria USB	Sí
— Ethernet	No
• Formato de archivo de datos	
— CSV	No
— TXT	Sí
— RDB	No
<b>Seguridad</b>	
• Número de grupos de usuarios	50
• Número de derechos de usuario	32
• Número de usuarios	50
• Exportación/importación de contraseñas	Sí
• SIMATIC Logon	No
<b>Juegos de caracteres</b>	
• Fuentes de teclado	
— USA (Inglés)	Sí
<b>Transferencia (carga/descarga)</b>	
• MPI/PROFIBUS DP	Sí
• USB	No
• Ethernet	No
• Mediante medio de memoria externo	Sí
<b>Acoplamiento al proceso</b>	
• S7-1200	Sí
• S7-1500	Sí
• S7-200	Sí
• S7-300/400	Sí
• LOGO!	Sí
• Win AC	Sí
• SINUMERIK	Sí; No se puede acceder a datos NCK
• SIMOTION	Sí
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	No
• Allen Bradley (DF1)	Sí
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	No
• Mitsubishi (FX)	Sí

- OMRON (FINS TCP) No
- OMRON (LINK/Multilink) Sí
- Modicon (Modbus TCP/IP) No
- Modicon (Modbus) Sí

#### Herramientas/auxiliares para configuración

- Backup/Restore Sí
- Backup/Restore automáticos No
- Simulación Sí
- Conmutación de dispositivo Sí

#### Periferia/Opciones

##### Periféricos

- Impresora No
- Tarjeta de memoria MM SIMATIC HMI: Multi Media Card No
- Tarjeta de memoria SD SIMATIC HMI: Tarjeta de memoria Secure Digital No
- Tarjeta de memoria CF SIMATIC HMI Tarjeta Compact Flash No
- Memoria USB Sí
- SIMATIC IPC USB-Flashdrive (lápiz USB) Sí
- Lápiz de memoria USB SIMATIC HMI (lápiz USB) Sí

#### Elementos mecánicos/material

##### Material de la caja (en el frente)

- Plástico Sí
- Aluminio No
- Acero inoxidable No

#### Dimensiones

Ancho del frente de la caja	330 mm
Alto del frente de la caja	245 mm
Recorte para montaje, ancho	310 mm
Recorte para montaje, alto	221 mm
Profundidad de montaje	60 mm

#### Pesos

Peso sin embalaje	1 710 g
Peso incl. embalaje	2,2 kg

**Última modificación:** 09/08/2019