



### Principal

Rango de producto	Phaseo
Tipo de producto o componente	Módulo de batería
Capacidad de la batería	7 Ah

### Complementario

Límites de tensión de entrada	21...29 V
Duración de rearme	72 H
Corriente de carga	0,7 A
Velocidad de autodescarga	9 %, 3 meses 3 %, 1 mes 15 %, 6 meses
Acoplamiento de salida	Paralelo
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Marcado	CE
Peso del producto	6,5 kg

### Entorno

Certificados de producto	CTP UL
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	6,173 kg
Paquete 1 Altura	19,5 cm
Paquete 1 ancho	20 cm
Paquete 1 Largo	26,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	6,35 kg
Paquete 2 Altura	19,5 cm
Paquete 2 Ancho	20 cm
Paquete 2 Largo	26,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S06
Número de Unidades en el Paquete 3	12
Paquete 3 Peso	87,308 kg
Paquete 3 Altura	75 cm

Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Largo	80 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
Sin PVC	Si

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------