

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Guardamotor EasyPact TVS - GZ1 3P 13-18 A

GZ1E20

### Principal

Gama	EasyPact (**)
Nombre Del Producto	EasyPact TVS
Nombre Corto Del Dispositivo	GZ1E
Tipo De Producto O Componente	Interruptor automático
Aplicación Del Dispositivo	Motor
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Apto Para Seccionamiento	Sí acorde a IEC 60947-1 apéndice 7.1.6
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7011)

### Complementario

Número De Polos	3P
Tipo De Red	CA
Categoría De Utilización	AC-3
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Tipo De Montaje	Por clips Mediante tornillos
Tipo De Montaje	Carril
Posición De Montaje	Cualquier posición
Potencia Del Motor En Kw	4 kW en 230 V CA 50/60 Hz 7.5 kW en 400 V CA 50/60 Hz 9 kW en 440 V CA 50/60 Hz 10 kW en 500 V CA 50/60 Hz 15 kW en 690 V CA 50/60 Hz
Poder De Corte	Icu, estado 1 >= 100 kA en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 2 kA en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 10 kA en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 6 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 5 kA en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Ics] Poder De Corte De Servicio Nominal En Cortocircuito	100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 75 % en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 % en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 % en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 75 % en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Tipo De Control	Pulsador
Rango De Ajustes De Protección Térmica	13...18 A
Intensidad De Disparo Magnético	223 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

<b>[Uij] Tensión Asignada De Aislamiento</b>	690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
<b>[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)</b>	6 kV acorde a IEC 60947-2
<b>Disipación De Alimentación</b>	2.5 W - tipo de cable: por polo)
<b>Endurancia Mecánica</b>	100000 Ciclos
<b>Durabilidad Eléctrica</b>	100000 Ciclos para AC-3
<b>Tasa De Operación Máxima</b>	25 cyc/h
<b>Conexiones - Terminales</b>	Terminales de fijación por tornillo 2 1...6 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable sólido Terminales de fijación por tornillo 2 1.5...6 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable Flexible Sin terminal Terminales de fijación por tornillo 2 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable Flexible Con terminal
<b>Altura</b>	89 mm
<b>Ancho</b>	44.5 mm
<b>Profundidad</b>	78 mm
<b>Peso Del Producto</b>	0.26 kg

## Entorno

<b>Normas</b>	IEC 60947-2 IEC 60947-4
<b>Tratamiento De Protección</b>	TH
<b>Grado De Protección Ip</b>	IP20 acorde a IEC 60529
<b>Temperatura Ambiente De Funcionamiento</b>	-20...60 °C
<b>Temperatura Ambiente De Almacenamiento</b>	-40...80 °C
<b>Resistencia Al Fuego</b>	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
<b>Altitud Máxima De Funcionamiento</b>	2000 m

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	8.4 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	4.8 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	9 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	277 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	S02
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	24
<b>Paquete 2 Altura</b>	15 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	7.02 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	P06
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	384
<b>Paquete 3 Altura</b>	77 cm

---

Paquete 3 Ancho	80 cm
-----------------	-------

---

Paquete 3 Longitud	60 cm
--------------------	-------

---

Paquete 3 Peso	122.916 kg
----------------	------------

## Garantía contractual

---

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.



Transparencia RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De Rohs **Sí**

## Certificaciones y estándares

**Reglamento Reach**

[Declaración de REACH](#)

**Directiva Rohs Ue**

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

**Normativa De Rohs China**

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

**Comunicación Ambiental**

[Perfil ambiental del producto](#)

**Rae**

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

**Perfil De Circularidad**

[Información de fin de vida útil](#)