

# Contadores tripolares CTX<sup>3</sup>

contactores industriales 9 A a 100 A



Conforme a IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Pueden estar equipados con relés térmicos RTX<sup>3</sup>, bloques de contacto auxiliares, unidades conmutadoras de condensador CTX<sup>3</sup> y acoplamiento MPX<sup>3</sup>.

Emb.	Ref.	CTX <sup>3</sup> 22		
		Con contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NC Terminales de potencia: terminales de tornillo		
		<b>9 A</b>		
		Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
1	4 160 80	9 A	24 V~	1 NA + 1 NC
1	4 160 84	9 A	110 V~	1 NA + 1 NC
1	4 160 86	9 A	230 V~	1 NA + 1 NC
1	4 160 89	9 A	415 V~	1 NA + 1 NC
		<b>12 A</b>		
1	4 160 90	12 A	24 V~	1 NA + 1 NC
1	4 160 94	12 A	110 V~	1 NA + 1 NC
1	4 160 96	12 A	230 V~	1 NA + 1 NC
1	4 160 99	12 A	415 V~	1 NA + 1 NC
		<b>18 A</b>		
1	4 161 00	18 A	24 V~	1 NA + 1 NC
1	4 161 04	18 A	110 V~	1 NA + 1 NC
1	4 161 06	18 A	230 V~	1 NA + 1 NC
1	4 161 09	18 A	415 V~	1 NA + 1 NC
		<b>22 A</b>		
1	4 161 10	22 A	24 V~	1 NA + 1 NC
1	4 161 14	22 A	110 V~	1 NA + 1 NC
1	4 161 16	22 A	230 V~	1 NA + 1 NC
1	4 161 19	22 A	415 V~	1 NA + 1 NC
		<b>CTX<sup>3</sup> 40</b>		
		Con contactos auxiliares integrados 2 NA + 2 NC Terminales de potencia: terminales de tornillo		
		<b>32 A</b>		
		Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
1	4 161 20	32 A	24 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 24	32 A	110 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 26	32 A	230 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 29	32 A	415 V~	2 NA + 2 NC
		<b>40 A</b>		
1	4 161 30	40 A	24 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 34	40 A	110 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 36	40 A	230 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 39	40 A	415 V~	2 NA + 2 NC

Emb.	Ref.	CTX <sup>3</sup> 65		
		Con contactos auxiliares integrados 2 NA + 2 NC		
		<b>50 A</b>		
		Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
1	4 161 40	50 A	24 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 44	50 A	110 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 46	50 A	230 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 49	50 A	415 V~	2 NA + 2 NC
		<b>65 A</b>		
1	4 161 60	65 A	24 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 64	65 A	110 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 66	65 A	230 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 69	65 A	415 V~	2 NA + 2 NC
		<b>CTX<sup>3</sup> 100</b>		
		Con contactos auxiliares integrados 2 NA + 2 NC		
		<b>75 A</b>		
		Corriente máx. de funcionamiento AC3	Tensión de control	Contactos auxiliares integrados
1	4 161 80	75 A	24 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 84	75 A	110 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 86	75 A	230 V~	2 NA + 2 NC
1	4 161 89	75 A	415 V~	2 NA + 2 NC
		<b>85 A</b>		
1	4 162 00	85 A	24 V~	2 NA + 2 NC
1	4 162 04	85 A	110 V~	2 NA + 2 NC
1	4 162 06	85 A	230 V~	2 NA + 2 NC
1	4 162 09	85 A	415 V~	2 NA + 2 NC
		<b>100 A</b>		
1	4 162 20	100 A	24 V~	2 NA + 2 NC
1	4 162 24	100 A	110 V~	2 NA + 2 NC
1	4 162 26	100 A	230 V~	2 NA + 2 NC
1	4 162 29	100 A	415 V~	2 NA + 2 NC

Contactores con control en 24Vdc, favor consultarnos

Productos a pedido