



Principal

Distancia	TeSys
Nombre del producto	TeSys LE
Modelo de dispositivo	LE1D
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación del dispositivo	Estándar
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Relé de sobrecarga térmica pedido por separado Contactor
Tipo de control	Pulsador comienzo verde I Pulsador Parada Reposición rojo O

Complementario

Potencia del motor en kW	11 KW a 380/400 V CA 50/60 Hz 11 KW a 415 V CA 50/60 Hz 11 KW a 440 V CA 50/60 Hz 15 KW a 500 V CA 50/60 Hz 15 KW a 660/690 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	22 A
[Uc] control circuit voltage	220 V CA 50/60 Hz
Número de entrada de cable	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 fondo 2 entrada de cable: Pg 16 fondo 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: Pg 21 fondo 2 entrada de cable: ISO25 fondo
Ancho	101 mm
Alto	201 mm
Profundidad	153,5 mm
Peso del producto	1,015 kg

Entorno

Material	Policarbonato
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforme a IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Característica medioambiental	Entorno estándar
Certificados de producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,223 kg
Paquete 1 Altura	18,5 cm
Paquete 1 ancho	16,5 cm
Paquete 1 Largo	24 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	22

Paquete 2 Peso	39,906 kg
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------