



### Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LG
Nombre corto del dispositivo	LG7K
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación del dispositivo	Seguridad
Categoría de empleo	AC-3
Composición de equipos	Contactador Interrupor automático
Potencia del motor en kW	3 KW en 440 V CA 50/60 Hz 1.1 KW en 220/230 V CA 50/60 Hz 2.2 kW en 400/415 V CA 50/60 Hz
Rango de ajustes de protección térmica	4...6.3 A
[Uc] control circuit voltage	220/230 V CA 50/60 Hz
Tipo de control	Pulsador Inicio blanco I Pulsador Pausa negro O Pulsador tipo seta Parada de emergencia rojo

### Complementario

Número de entrada para cables	4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior
Anchura	175 mm
Altura	165 mm
Profundidad	177 mm
Peso del producto	1.3 kg

### Entorno

Normas	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Material	Policarbonato
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 acorde a IEC 60529
Características ambientales	Ambiente estándar

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.629 kg
Paquete 1 Altura	22.5 cm
Paquete 1 ancho	24 cm
Paquete 1 Largo	27.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	28.048 kg
Paquete 2 Altura	75 cm

Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Largo	80 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------