



EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3° andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: ventas.export@steckgroup.com

Website: <http://www.steckgroup.com/>



Arrancadores directos CHP

#CHP38T2M8 [VER ONLINE](#)

Los arrancadores directos CHP están compuestos por un contactor SK1 y un relé térmico / de sobrecarga SRT montado dentro de una carcasa que tiene un botón de encendido / apagado con doble iluminación. Se utilizan para conducir y proteger motores de varias máquinas y equipos.

Principales características:

- Grado de protección: IP54
- Tensión nominal de aislamiento (Ui): 690V
- Tensión de impulso: 6kV
- Actuación: botón doblemente iluminado
- Temperatura ambiente: -5 ° C ~ + 40 ° C
- Altitud: 2000m
- Estándar: ABNT NBR IEC 60947-4-1
- Trifásico a 220 y 380VAC
- 2 tamaños:
 - CHP38 (caja de plástico): para contactores <40A
 - CHP95 (caja de metal): para contactores ≥ 40A

*Imagen meramente ilustrativa

Informaciones

Tensión	220VCA 50/60Hz
Enlace	Trifásica
Tipo de caja	Plástica
Frame	CHP38
Potencia (kW)	1.5
Potencia (CV)	2
Corriente de contactor en AC-3	9

Rango de Ajuste del Relé

5.5-8