



Principal

Distancia	TeSys TeSys Deca
Modelo de dispositivo	GVAE
Tipo de producto o componente	Bloque de contacto auxiliar
Compatibilidad del producto	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Ubicación de montaje	Panel
Comp. contacto polo	1 NA + 1 NC
Cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	300 V conforme a UL 508 300 V conforme a CSA C22.2 No 14 250 V conforme a IEC 60947-1
Tensión asignada de empleo	24...240 V CA 24 ... 60 V CC
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	2,5 A
Tipo de protección	Fusible gG 10 A Disyuntor GB2CB06 10 A
Endurancia mecánica	100000 ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión de conmutación mínima	17 V
Potencia nominal func. en VA	120 VA a 110...120 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 ciclos 120 VA a 230...240 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 ciclos 48 VA a 24 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 ciclos 60 VA a 48 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 ciclos
Potencia nominal func. en W	15 W a 48 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 ciclos 24 W a 24 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 ciclos 9 W a 60 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 ciclos
Par de apriete	1,4 N.m - on conexión tornillo de estribo
Alto	11 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	29 mm
Peso del producto	0,02 kg

Entorno

Característica medioambiental	Entorno normal
Certificados de producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	17,4 g
Paquete 1 Altura	1,6 cm
Paquete 1 ancho	5,1 cm
Paquete 1 Largo	8,3 cm

Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	174,0 g
Paquete 2 Altura	6,2 cm
Paquete 2 Ancho	12 cm
Paquete 2 Largo	7,4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	220
Paquete 3 Peso	4,383 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------