

# Hoja de datos del producto 9999AC04

## Características

Overload Relay, Motor Logic, solid state, isolated alarm contacts



### Principal

Gama de producto	AccuSine
Destino del produc	Overload relay (**)
Tipo de sobrecarga térmica	Est. sólido

### Complementario

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Tipo y composición de contactos	1 NA
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CA

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	22.7 g
Paquete 1 Altura	3.3 cm
Paquete 1 ancho	5.8 cm
Paquete 1 Largo	7.9 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.