



Principal

| | |
|--|--|
| Rango de producto | Relés electromecánicos Harmony |
| Tipo de producto o componente | Toma |
| Disposición de la terminal de contacto | Separado |
| Compatibilidad del producto | Relé enchufable RSL con 1 C/O contacto a 12 V CC Relé enchufable RSL con 1 C/O contacto a 24 V CC |
| Forma del pin | Plano |
| Modelo de dispositivo | RSLZ |
| Presentación del dispositivo | Elemento básico |
| Venta por cantidad indivisible | 10 |
| Tensión de conmutación | 12 V c.a./c.c. 24 V c.a./c.c. |

Complementario

| | |
|--|--|
| [Ith] Intensidad térmica convencional | 6 A |
| Tensión asignada de empleo | < 300 V CA |
| Par de apriete | < 0,5 N.m para M2.5 |
| Modo de fijación | Resorte plástico de compresión (perfil DIN simétrico de 35 mm) |
| Marcado | CE |
| Anchura global CAD | 6,2 mm |
| Altura global CAD | 78,6 mm |
| Fondo global CAD | 95 mm |
| Peso del producto | 0,023 kg |
| Límites tensión nominal funcionamiento | 11,4 ... 14,4 V 21,6 ... 28,8 V |
| Grupo de productos | RSL_CON_12-24 |
| Código de compatibilidad | RSLZ |

Entorno

| | |
|--|---|
| Conexiones - terminales | Conector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable Conector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) sólido sin extremo de cable |
| Normas | IEC 61984 UL 508 |
| Certificados de producto | CSA GOST |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...70 °C |
| Grado de protección IP | IP20 conforme a EN/IEC 60529 |
| Resistencia dieléctrica | 2500 V |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 23,0 g |
| Paquete 1 Altura | 8,5 cm |
| Paquete 1 ancho | 7,2 cm |
| Paquete 1 Largo | 10,8 cm |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | BB1 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Peso | 262,0 g |
| Paquete 2 Altura | 8,5 cm |
| Paquete 2 Ancho | 7,2 cm |
| Paquete 2 Largo | 10,8 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 300 |
| Paquete 3 Peso | 8,395 kg |
| Paquete 3 Altura | 30 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30 cm |
| Paquete 3 Largo | 40 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|